


#CareerBaltics



**Dizaino, technologijų ir ekonominėj  
išteklių tarpdiscipliniškumo  
taikymas kėrjeros konsultavime**



Bendrai finansuojama pagal  
Europos Sajungos programą  
„Erasmus+“



Kolektyvinė monografija anglų kalba parengta remiantis Rezeknės technologijų akademijos (Rezekne Academy of Technologies) Erasmus + strateginės partnerystės projekto „Tarpdiscipliniškumo įgyvendinimas karjeros konsultavime“ Nr.016-1-LV01-KA201-022681 metu bendradarbiaujant su Talino technologijų universitetu (Estija) ir Vytauto Didžiojo universitetu (Lietuva).

Redaktoriai: Doc. Dr. Gunars Strods (Latvija), Mag. Maris Igavens (Latvija), Doc. Dr. Eduard Shevtshenko (Estija), Tyrėja Tatjana Karaulova (Estija), Doc. Dr. Vidmantas Tūtlys (Lietuva), Doc. Dr. Ilona Tandzegolskienė (Lietuva).

Parengtos mokomosios medžiagos testavimą ir vertinimą atliko mokytojai ir karjeros konsultantai iš trijų Baltijos šalių: Inna Zenovjeva, Sandra Eiduka, Raivis Rudzgailis, Vilhelmīne Gosteva, Sandra Ragause, Kristīne Ivanova, Guna Igavena, Anna Zvīdre, Sandra Saulīte, Sandra Stikute, Joalita Jurkevičienė, Rita Dereškevičienė, Andreja Anasiūnienė, Elinga Matuseviciutė, Dainora Zmejauskienė, Urmas Kaljuvee, Liis Proos, Kateryna Huseva, Ellar Seidelberg, Tiina Hinno, Rainer Orav.

ISBN 978-9984-44-238-9



<b>Ivadas .....</b>	4
<b>1. Įgyvendinimas .....</b>	4
1.1. Pirmas etapas: Idėjų vystymas ir prielaidų numatymas - dizainas .....	4
1.2. Antras etapas: Supratimas ir nauju žinių kūrimas – technologinės kortelės	5
1.3. Trečias etapas: Refleksija ir jtvirtinimas – ekonominiai ištekliai .....	5
<b>2. Technologinės kortelės - nauju žinių kūrimas.....</b>	<b>6</b>
<b>    2.1. Maisto pramonė ir žemės ūkis .....</b>	<b>6</b>
2.1.1. Tulpių auginimas .....	7
2.1.2. Bitininkystė.....	10
2.1.3. Šilauogių auginimas .....	15
2.1.4. Šiltnamių sodininkystė .....	19
2.1.5. Varškės sūrio gaminiai .....	22
2.1.6. Lietuviškos juodos ruginės duonos kepimas.....	25
2.1.7. Žolelių apdorojimas.....	29
2.1.8. Pažangi maisto gamyba.....	33
<b>    2.2. Metalo apdirbimas ir mašinų gamyba.....</b>	<b>38</b>
2.2.1. Tekinimas, frezavimas, gręžimas, pjaustymas lazeriu, pjaustymas didelio slėgio vandens srove .....	39
2.2.2. Kaitinimas ir aušinimas.....	43
2.2.3. Inžinerinis projektavimas .....	47
2.2.4. Sparti prototipų gamyba .....	54
2.2.5. Ipurškiamas liejimas ir vakuuminis formavimas (plastikas).....	59
2.2.6. Automatinis surinkimas .....	63
2.2.7. Skaitmeninis modeliavimas.....	66
<b>    2.3. Medienos apdirbimas ir miškininkystė .....</b>	<b>69</b>
2.3.1. Miškų atsodinimas.....	70
2.3.2. Medžių pjovimas .....	73
2.3.3. Medienos rūšiavimas .....	76
2.3.4. Medienos logistika .....	79
2.3.5. Mediена .....	82
2.3.6. Medienos profilių gamyba .....	85
2.3.7. Plokščių medžiagos .....	87
2.3.8. Baldų gamyba .....	90
2.3.9. Statybų .....	93
<b>3. Praktinė veikla ir reflektavimas .....</b>	<b>96</b>

Lietuviškoje versijoje pristatomos medžiagos tikslas yra pateikti konkrečius praktinius pavyzdžius karjeros specialistams ir mokytojams, kurie dirba bendrojo ugdymo įstaigose ir veda pamokas karjeros planavimo tematika.

Šiame leidinyje per pavyzdžius ir aiškias situacijas siekiama pristatyti verslo/pramonės atstovus, verslą, gamybos procesus ir produktus, orientuojantis į kritinio mąstymo bei kūrybiškumo aspektus. Vyresnių klasių moksleiviams siekiama parodyti, kaip pasitelkiant atraktyvius ir įtraukiančius metodus galima diskutuoti ir pažinti profesijas ir/ar atskiras profesines sritis. Leidinyje pateikiama žemės ūkio, maisto pramonės, miškininkystės ir medienos pramonės bei metalo apdirbimo sritys, pasiremiant dizaino išskirtiniaių privalumais, technologijų šiuolaikiškumu ir ekonominiais skaičiavimais. Pateikiami praktiniai pavyzdžiai susiejami su patirtinio mokymo ir mokymosi strategijomis, bei trimis kritinio mąstymo lygmenimis – prielaidų numatymas ir vystymas, naujų žinių kūrimas ir reflektavimas (Crawford ir kt., 2005).

## Pirmas etapas:

### Idėjų vystymas ir prielaidų numatymas - dizainas

<https://www.pinterest.com/careerbaltics>

Konsultacijos ar mokymų pradžioje pedagogas arba karjeros konsultantas diskutuoja su moksleiviais ir bando apžvelgti jau turimą patirtį. Užduodami bendro pobūdžio klausimai: Ką žinot apie maisto pramonės arba žemės ūkio sektoriaus profesijas? Kokie produktai yra gaminami šiuose sektoriuose? Ką žinote apie šių produktų gamybos procesą? Kokie produktai Jums atrodo įdomūs? Jvertinkite produkto dizainą? Iš kur dažniausiai gaunate informacijos (žiniasklaidos priemonės, įmonių lankymas, mokomieji filmukai ar pokalbių metu su šeimos nariais, draugais, kaimynais) apie įdomias veiklos sritis, profesijas, gamybos eigą? Galbūt dirbote vasarą įmonėje ir galite pasidalinti patirtimi? Kokių turite planų po mokyklos baigimo? Kas Jus labiausiai domina, kalbant apie profesijas ir įdomias veiklos sritis?

Po diskusijos su moksleiviais pedagogai arba karjeros specialistai pristato gamybos technologinius procesus įvairiose pramonės srityse (šiuo atveju maisto pramonės, žemdirbystės, miškininkystės ir medienos gamybos, metalo apdirbimo sritys). Taip pat gali būti aptariami technologiniai procesai, darbo aplinka, medžiagos ir verslo galimybės vienoje ar kitoje pramonės/gamybos srityje. Siekiant vystyti diskusiją ir skatinant žingeidumą moksleiviams pateikiamos nuotraukos, kuriose vaizduojama įmonės veikla, procesai gamybos ir produkto gamybos etapai. Po šios demonstracijos pateikiami vėl moksleiviams klausimai: Gal žinote kaip vyksta gamybos procesas? Kokios technologijos naudojamos? Kokie įrenginiai arba įrankiai reikalingi? Kokias žinote įmones? Kokios įmonės Jus domina?

Leidinyje pateikiama keletas variantų, kaip galima pristatyti nuotraukas mokiniams ir „PowerPoint“ šiuo atveju yra vienas iš galimų pristatymo variantų. Tačiau šio leidinio autorai rekomenduoja naudoti ir daugiau populiarų įrankį, kaip pavyzdžiu „Pinterest.com“, kurio pagalba galima atrasti šimtus susijusių nuotraukų, padedančių rasti įkvėpimo ir naujų idėjų. Ši platforma suteikia galimybę moksleiviams naršyti ir ieškoti nuotraukų, kuriuos patinka jiems ir yra aktualios idėjos ir naujų žinių vystymosi etape.

## Antras etapas:

### Supratimas ir naujų žinių kūrimas – technologinės kortelės

Žinių etapo kūrimas gali būti glaudžiai susijęs su technologinių procesų demonstravimu, kas parodo tam tikrų produkų gamybos eiga ir aplinką, kurioje vyksta procesas. Pirmasis žingsnis j šį etapą gali būti siejamas su bendru susitarimu tarp moksleivių ir karjeros specialistų ar pedagogas, orientuojantis į tai, kokius produktus aktualu aptarti ir kokie technologiniai procesai vyksta, siekiant pagaminti produktą. Technologinėse kortelėse pateikiama nemažai aktualios informacijos apie patį gamybos procesą, produkto savybes, sąnaudas ir kt.. Remiantis technologinėmis kortelėmis galima analizuoti situaciją darbo rinkoje ir produkto populiarumo, profesijos aktualumo, reikalingų specialistų, kurie „paddeda kurta“ šį produktą, patiriamų karštų ir atlygio analizę, gaminamo produkto savybės ir skonis arba naudojimo paskirtis. Antras žingsnis – tai vizitų į pasirinktą produkta/prekė gaminančias įmones organizavimas. Tai labai svarbus momentas, nes čia aktualu jau su moksleiviais kalbėti apie veiklos stebėjimą ir patiriamus pojūčius. Su moksleiviais reikėtų kalbėti apie technologinius ir gamybos procesus, įmonės aplinką, kvapą, darbo vietas „komfortą“, darbuotojų užimtumą ir pan.

## Trečias etapas:

### Refleksija ir įtvirtinimas – ekonominiai ištekliai


Po vizitų į įmones karjeros konsultantas arba pedagogas gali užduoti moksleiviams klausimus, kurie veda link apibendrinimo: Kaip manote, ar vertaapti šios srities specialistu? Kokias inovacijas Jūs galite įnešti į pradulkto gamybą? Kas rengia stebėtos srities specialistus?

Remiantis projekto metu atliktu tyrimu, galima konstatuoti, kad Baltijos šalių įmonės siekia nuolatinio augimo ir tobulėjimo. Įmonėms labai svarbu:

- Tinkamai ir laiku spręsti problemines situacijas, priimant inovatyvius sprendimus.
- Nustatyti konkrečių tikslų siekimo sritis ir gaminti didelę pridėtinę vertę nešančius produktus
- Įvertinti paslaugų sąnaudų skaičiavimus, reikalingas investicijas ir darbo jėgą.
- Stiprinti projektų rengimo ir valdymo kompetenciją.

Daugiau informacijos apie projektą ir apie projekto rezultatus galima rasti šiuo adresu:

<https://www.rta.lv/imateii>



## 2.1. Maisto pramonė ir žemės ūkis



### 2.1.1. Tulpių auginimas

PRAMONĖS ŠAKA:	Žemės ūkis	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Gelių auginimas	KONKRETI TECH-NOLOGIJA:	2.1.1. Tulpų auginimas
<b>ĮVADAS:</b>	Tulpės yra vienos populiarusių gelėjų, turinčių įdomią istoriją. Nors Olandija yra laikoma tradicinės tulpių kultūros šalimi, tulpės buvo pradėtos auginti Turkijoje. Manoma, kad tulpių pavadinimas yra kilęs iš turkų kalbos žodžio „tulbend“, reiškiančio galvos apdangalą (turbaną), kurį tulpės primena savo forma. Europoje tulpės išpopuliarėjo 17 a. 1636-1637 m. tulpės pasiekė populiarumo viršunę; tulpių svogūnėliai kainavo brangiau nei namas. Šis laikotarpis yra vadinamas „tulpių manija“. Laimei, nuo to laiko kainos nukrito, ir šiuo metu tulpių svogūnėlius gali nusipirkti visi.				
<b>SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:</b>	<b>Tulpės</b> ( <i>Tulipa</i> ) priskiriamos pavasarį žydiščių daugiamečių žolinių svogūninių geofitų (turinčių svogūnus, kaip maisto medžiagų kaupimo organus) genčiai. Dažniausiai tulpių žiedai yra dideli, ryškios, paprastai raudonos, geltonos arba baltos spalvos. Dažnai tulpių žiedlapių ir taurėlapių viduje yra skirtingu spalvu žiedo dugnelis. Dėl populiacijų įvairovės ir ilgos kultivavimo istorijos tulpių klasifikacija yra sudėtinga ir prieštaringa. Tulpė, kartu su 14 kitų genčių, priklauso lelijinių ( <i>Liliaceae</i> ) augalų šeimai. Tulpė yra artimiausia lelijų genčiai priklausančioms rūšims <i>Amana</i> , <i>Erythronium</i> ir <i>Gagea</i> . Yra apie 75 tulpių rūšys, kurios suskirstytos į keturis pogencius. Tulpių pavadinimas kildinamas iš persų kalbos žodžio, reiškiančio turbaną, j, kurį, kaip manoma, savo forma yra panašios tulpės. Pradžioje tulpių paplitimo arealas driekėsi nuo Pietų Europos iki Vidurinės Azijos, tačiau nuo septyniolikto amžiaus jos buvo plačiai aklimatizuojamos ir kultivuojamos.				
<b>PROCESO APRAŠYMAS:</b>	<p>Tulpės mėgsta vandeniu pralaidų dirvožemį. Smėlingas dirvožemis, turintis organinių medžiagų, tobulai tinkta auginti tulpėms. Tulpės taip pat mėgsta šiek tiek rūgštesnį dirvožemį, kurio pH nuo 6.0 iki 6.5.</p> <p>Tulpėms reikalingas ramybės periodas, todėl jos sodinamos rudenį. Tulpių svogūnėliai sodinami tris kartus giliau negu svogūnėlio aukštis. Sodinant, reikėtų paberti sauja svogūninėms gėlėms skirtų trąšų arba kaulų miltų ir gausiai palaistytį. Jeigu nėra lietaus, tulpių svogūnėlius reikėtų laisti kas savaitę iki šalnų. Pavasarį, išlindus tulpių lapams, jas vėl reikėtų patrėpti.</p> <p>Tam, kad, nukritus žiedlapiams, tulpės svogūnas gautų pakankamai maisto medžiagų, lapams turi būti leidžiama toliau augti.</p> <p>Nužydėjusių tulpių stiebus reikėtų pašalinti, kad jie nebrandintų sėklų ir neimtų maisto medžiagų iš svogūno.</p> <p>Kai tulpių lapai miršta, jie lengvai išsitrukia iš dirvožemio. Vasaros ramybės periodu svogūnams labiau tinkta sausas dirvožemis.</p> <p>Kiekvieną pavasarį, išlindus pirmiesiems tulpių lapams, reikėtų nepamiršti jų patrėpti.</p> <p>Gali būti keletas priežasčių, dėl kurių tulpės pavasarį nesudygsta: nepakankamai šalta žiema, per drėgna vasara arba tulpių svogūnėliai buvo paprasčiausiai sugraužti. Kad ir kokia būtų priežastis, tulpes galima auginti kaip vienmečius augalus, atsodinant juos kiekvieną rudenį. Žinoma, darbo yra daugiau, tačiau, taip sodinant, nebūtina daryti gilių duobių, kurios daromos sodinant daugiamečius augalus.</p>				
<b>ĮRANGA:</b>	<b>Sodo įrankiai: sodininko kastuvėliai, ravėtuvali, kastuvai</b>		<b>Laistymo įranga: siurbliai, žarnos, laistymo purkštukai</b>		
<b>ĮRANGOS KAINOS:</b>	5,00 € - 25€		15,00 € - 350,00 €		
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS:</b>	<p>Priklasomai nuo sezono, įprasta rinkos kaina už vieną tulpę žiedą svyruoja nuo 0,3 iki 0,7 EUR.</p> <p>Tulpių svogūnėlių kaina svyruoja nuo 0,08 iki 0,2 EUR už vienetą.</p>				

**ILIUSTRACIJOS:**



**KITI ŠALTINIAI  
(NUORODOS Į  
VAIZDINĘ MEDŽIAGĄ):**

[https://www.youtube.com/watch?v=Z\\_CYJO2rbsg](https://www.youtube.com/watch?v=Z_CYJO2rbsg)  
<https://www.youtube.com/watch?v=DAOVuSuQ4Ro>  
<https://www.youtube.com/watch?v=aljtnU2PkY>  
<https://www.almanac.com/plant/tulips>  
<https://www.britannica.com/plant/tulip>



## 2.1.2. Bitininkystė

PRAMONĖS ŠAKA:	Žemės ūkis	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Bitininkystė	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.1.2. Bitininkystė
<b>IVADAS:</b>	<p>Bitininkystė yra vienės seniausių žemės ūkio verslų. Bitininkystė turi gilias tradicijas Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse.</p> <p>Be to, bitininkystė yra labai svarbi visam žemės ūkiui ir gamtinei aplinkai.</p> <p>Kadangi bitės apdulkina augalus, taip užtkirindamos augalų dauginimąsi, bičių šeimos yra svarbios žemės ūkiui ir aplinkai. Bitininkystė prisideda prie kaimo vietovių plėtrtos.</p>				
<b>SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:</b>	<p>Bitininkystė.</p> <p>Medus, žiedadulkės, bičių pikis, bičių vaškas – tai antriniai bitininkystės produktai, plačiai naudojami farmacijoje, kosmetologijoje, chemijos pramonėje ir kituose sektoriuose.</p> <p>Spietimasis – bičių šeimos pasidalijimas ir atsiskyrimas. Tai – natūralus bičių dauginimosi ir jų šeimų plitimo būdas.</p>				
<b>PROCESO APRAŠYMAS:</b>	<p><b>Bitės.</b> Bitės yra plėviasparnių būrio vabzdžiai, prilausantys <i>Apis</i> rūšiai. Bitės yra bendruomeniniai vabzdžiai, kurie į savo lizdus sunėša didelius kiekius medaus. Bičių šeima – tai sudėtinga individų grupė, kuri praktiškai veikia kaip vienas organizmas. Bičių šeimą dažniausiai sudaro bičių motinėlė, apvaisinta patelė, kuri per dieną gali padėti tūkstantį ar daugiau kiaušinių; bitės darbininkės, nuo keleto iki 60 000 lytiškai nesubrendusiu patelių ir iki 1000 vyriškos lyties bičių – tranų, nors jų gali ir nebūti. Daugelio bičių rūšių moteriškos lyties bitės turi geluonę.</p> <p>Bitės renka nektarą žydinčių augalų nektarinėse, o kartais augalų lapų ar stiebų nektarinėse esantį saldų skystį. Nektarą gali sudaryti nuo 50 iki 80 procentų vandens, tačiau, kai bitės ji paverčia į medų, tame lieka apie 16-18 procentų vandens. Kartais bitės renka lipčių – augalais mintančių vabzdžių išskiriamą saldų skystį – ir saugo ji kaip medų. Pagrindiniai angliavandenai bitėms yra medus. Bitės taip pat renka žiedadulkes, žiedinių augalų vyriškas lasteles, kurios yra žiedo dulkinėse. Žiedadulkės yra svarbus baltymas, reikalingas jaunų bičių augimui. Rinkdamos nektarą ir žiedadulkes iš gėlių tam, kad aprūpintų savo lizdus, bitės jas apdulkina. Bitės taip pat renka pikį, dervinę medžiągą iš medžių pumpurų. Naudodamos pikį, bitės užtaiso įtrūkimus, esančius avilyje, arba juo padengia avilyje esančius svetimkūnius, kurių jos negali pašalinti. Bitės renka ir neša į avilį vandenį, kad būtų kondicionuojamasoras avilyje, ir juo taip pat praskiedžia surinktą medų. Gausi bičių šeima, kurios avilys stovi geroje vietoje, gali per metus sunesti į avilį maždaug 450 kg nektaro, vandens ir žiedadulkių.</p> <p>Bitės išskiria vašką mažyčių žvynelių pavidalu pilvo apacijoje ir sulipdo juos į korj, kurį sudaro plonasienės šešiakampės akutės. Akutės yra panaudojamos pagal bičių šeimos poreikius. Kai kuriose akutėse gali būti laikomas medus ar žiedadulkės, o į kitas akutes bičių motinėlė deda kiaušinėlius, paprastai po vieną kiaušinėlių į akutę. Vieta, kurioje išsirita bitės iš kiaušinėlių, yra vadinama lizdu. Paprastai medus yra kaupiamas viršutinių korių sekocijose, o žiedadulkės – akutėse, esančiose aplink lizdą po medumi.</p> <p>Nepriklausomai nuo lauko temperatūros, bitės lizde palaiko vienodą, maždaug 34 °C, temperatūrą. Jeigu yra vandens, kuris padeda vésinti korj, bičių šeima gali pakelti didžiausią 49 °C dienos temperatūrą. Kai temperatūra nukrenta žemiau 14 °C, bitės nustoja skraidyti, suformuoja tvirtą korj, kuris padeda išlaikyti šilumą, ir laukia šilto oro. Bitės gali išgyventi keletą savaičių prie -46 °C temperatūros.</p> <p>Gausiai sužydėjus vasaros gėlėms, bičių motinėlė yra skatinama dėti kiaušinėlius, korys didėja, o medus kaupiamas korio akutėse. Kai jaunu bičių skaičius išauga, avilys tampa perpildytas.</p> <p><b>Spietimasis.</b> Kai bičių šeimoje atsiranda per daug suaugusių bičių, ir nėra pakankamai akučių, į kurias bičių motinėlė galėtų dėti daug kiaušinėlius, bitės darbininkės surenka tuziną ar daugiau mažų lervų, kurios kitu atveju taptų bitėmis darbininkėmis. Šios lervos yra gausiai maitinamos bičių pieneliu, balkšvos spalvos maistu, kurio konsistencija primena majonezą, kurį gamina bičių darbininkų ryklės liaukos. Akutė, kurioje auga lerva, yra įtraukiama taip, kad būtų padaryta daugiau vietas, ir joje galėtų vystytis bičių motinėlė. Dar prieš šioms akutės suaugusioms motinėlėms išlendant iš akučių, bičių motinėlė palieka avilį su spiečiumi. Spietimasis paprastai vyksta vidurdienį, kai yra šilta; motinėlė ir dalis bičių darbininkų (paprastai nuo 5,000 iki 25,000) staiga sūkuria išskrenda iš avilio į lauką. Paskridusi keletą minučių, bičių motinėlė nusileidžia dažniausiai ant medžio šakos, kartais ant stogo, stovinčio automobilio arba gaisrinė hidrantų. Visos likusios bitės atskrenda pas ją ir susispaudžia viena prie kitos, o tuo tarpu keletas bičių žvalgų ieško naujų namų. Kai bitės žvalgai randa naujus namus, jos išsisklaido. Spiečius pakyla į orą ir visos bitės skrenda į naujus namus. Spietimasis yra natūralus bičių dauginimosi būdas.</p>				

## PROCESO APRAŠYMAS:

**Bičių motinėlė.** Po to, kai avilj palieka bičių motinėlę su spiečiumi, pirmoji iš akutės išlindusi motinėlė bando sunaikinti kitas motinėles. Jei tuo pačiu metu išlenda dvi ar daugiau motinėlių, jos kovoja iki mirties. Kai išgyvenusi jaunoji motinėlė yra maždaug savaitės laiko, ji išsrenda poruotis. Tam, kad būtų užtikrinta genetinė jvairovė, motinėlė, skraidydama ore, dažnai poruoja su daugiau nei vienu tranu (tai vadinama poliandrija). Motinėlė gali dar dvi ar tris dienas skristi poruotis. Po to ji pradeda dėti kiaušinėlius. Nuo to laiko ji nebepalieka avilio, nebent su spiečiumi. Paprastai motinėlė tranų spermą laiko spermos maišelyje (spermatekoje), kurios užteks visų kiaušinėlių, kuriuos ji padės per visą savo gyvenimą, apvaisinimui. Poravimosi metu tranai miršta. Motinėlė gali išgyventi iki penkerių metų, nors dauguma bitininkų keičia bičių motinėles kas metus ar du. Jei bičių motinėlė netikėtai žūsta, arba ima nedėti pakankamai kiaušinėlių, bitės darbininkės užaugina pakaitinę motinėlę, kuri poruoja ir deda kiaušinėlius nesispiečiant. Ji paprasčiausiai ignoruoja buvusią motinėlę, kuriai tenka greitu metu palikti šeimą.

**Bitės darbininkės.** Aktyвиuoju sezonu bitės darbininkės gyvena apie šešias savaites, tačiau gali išgyventi ir keletą mėnesių, jei jos spėja suaugti iki rudens ir peržiemoja lizde. Kaip leidžia suprasti pats pavadinimas, bitės darbininkės atlieka visą darbą avilyje, bet nededa kiaušinėlių.

**Tranai.** Tranai yra auginami tik tada, kai bičių šeimoje yra daug bičių ir yra daug nektaro bei žiedadulkų šaltinių. Tranai paprastai gyvena keletą savaičių, tačiau, artėjant rudeniui arba kai bičių šeima patiria tam tikrus sunkumus, tranai yra išvaromi iš avilio ir dažniausiai žūsta. Vienintelė tranų pareiga yra poruotis su bičių motinėle.

Motinėlė gali dėti tranų kiaušinėlius (neapvaisintus) į tranų akutes. Jeigu bičių motinėlei neleidžiama poruotis arba jai neužtenka spermos, ji gali dėti neapvaisintus kiaušinėlius į bičių darbininkų akutes. Tranų išsiritimas iš neapvaisintų kiaušinėlių yra vadinamas partenogenezė. Kartais šeima gali likti be motinėlės ir nesugebėti išauginti kitos motinėlės. Tuomet kai kurios bitės darbininkės pradeda dėti kiaušinėlius, dažniausiai po keletą į vieną akutę, iš kurių išsirita tranai. Kai bičių šeimoje išauginamos kiaušinėlius dedančios darbininkės, jas būna sunku pakeisti kiaušinėlius dedančia motinėle.

**Bičių šeimos keitimas.** Metinis darbo ciklas. Bitininkui metai prasideda anksti rudenį, kuomet jis pakeičia bičių motineles tose šeimose, kur jos augina nepakankamai perų, ir užtikrina, kad kiekviena šeima būtų aprūpinta pakankamu kiekiu maisto atsargų – reikalingi mažiausiai 22 kg medaus ir keletas žiedadulkų rėmelių. Kai kurie bitininkai taip pat duoda bitėms fumagilino miltelių, siekdami apsaugoti suaugusias bites nuo ligos, kurią sukelia parazitas Nosema apis. Bičių šeimoms reikalinga saulėta vieta ir apsauga nuo šaltų vėjų. Kai kurie bitininkai šiaurinėse arba kalnuotose vietovėse uždengia savo bičių šeimas žiemą izoliacine medžiaga. Bitininkai kartais sunaikina savo bites rudenį, išima medų, palieka visą įrangą tuščią, o pavasarį įleidžia 0,8 arba 1,4 kg bičių ir jauną motinėlę.

Jei bičių šeimomis tinkamai pasirūpinama rudenį, žiemos metu joms reikės skirti labai mažai dėmesio. Tačiau pavasarį bitininkas privalo patikrinti turimas bičių šeimas. Labai dažnai stiprios bičių šeimos vartoja savo atsargas tol, kol pradeda gausiai žydėti gėlės, tačiau kartais bitėms tenka pabadauti kelias dienas. Tokiu atveju užtenka iki kilogramo cukraus sirupo, cukrumi pasaldinto vandens santykiu 50-50 arba korinio medaus, paimto iš kitos klestinčios šeimos, kad būtų išsaugota alkanų bičių šeima. Pakartotinai bičių šeimai galima duoti fumagalino miltelių; kai kurie bitininkai duoda bitėms bičių duonelės arba žiedadulkų papildų. Bitės yra maitinamos medumi tik tada, kai bitininkas žino, iš kur medus yra paimtas. Jei jis duotų medų iš bičių šeimų, kurios serga bičių amerikinio puvinio liga, bičių šeimos susirgtų ir bitininkas neišvengtų nuostolių.

Pavasarėjant, korys padidėja, tame gali būti nuo 10 000 iki 20 000 bičių, kurios išgyveno žiemą. Atsiželgdamas į šiuos pokyčius, bitininkas paprastai jdeda daugiau korių dėžučių. Jei koriai išdėstyti taip, kad bičių motinėlė gali aukštyn plėsti plotą, kuriame deda kiaušinėlių, mažai tiketina, kad šeima spriesis. Tam tikslui viršuje reikėtų jėti tuščių korių arba korių su perais, kurie pasiruošę išlysti, o korius, kuriuose pridėta kiaušinėlių arba yra jaunų perų, į žemesnę lizdo vietą. Bitininkui svarbu, kad tuo metu, kai atsiranda daug nektaro, bičių šeima išaugtų ir joje būtų nuo 50 000 iki 60 000 tūkstančių bičių.

Bitės, esančios spiečiuje, kur sudaro avilj palikusios bitės, kurių pilvai pilni medaus, gelia labai retai. Norint jas pagauti, geriausiai yra pastatyti avilj arba padėti šalia jo ar po juo apverstą dėžę, tuomet papurptyti arba padūminti bites, kad motinėlė ir didžioji dalis bičių būtų priverstos suljisti į ją. Kitos bitės paseks jomis. Kai spiečius yra saugiai uždarytas dėžėje, jų galima perkelti į nuolatinę vietą.

Taisyklės, reglamentuojančios bičių laikymą, paprastai reikalauja, kad bitės būtų laikomos aviliuose su išimomais koriais. Jei bitės yra sugaunamos į dėžę, jos kelioms dienoms dažniausiai yra perkeliama į avilj su išimamu rému, kad perkeliant nebūtų prarastas šviežias medus ir korys.

<b>Bičių motinėlės pakeitimas.</b> Kai bitininkas nusprendžia bičių šeimoje pakeisti motinėlę, jis pašalina prieš tai buvusią motinėlę, o naujā motinėlę su narveliu įdeda į lizdą. Šeima prie naujos motinėlės pripranta per keletą dienų, kurioms praėjus, ją galima išleisti iš narvelio. Jei nauja motinėlė įdedama į lizdą be narvelio, ją bitės darbininkės iš karto nužudo. Motinėlės paprastai transportuojamos maždaug 50 kubinių centimetrų narveliuose kartu su pustuziniu kitu bičių. J déžutę yra įdedamas specialiai paruoštas cukrinis saldainis, kurio vienas galas yra iškišamas iš narvelio. Narvelį įdėjus į avilį, bitės saldainiu gali maitintis iš abiejų pusių. Kai bitės suvartoja saldainį ir pasiekia vienos kitas, jų kvapai jau būna susimaišę, ir motinėlė gali išlikti iš narvelio į šeimą ir pradėti dėti kiaušinėlius. <p><b>Bitininkystės įranga.</b> Jprastiniai bitininko įrankiai: dūminė, kepurė su tinkleliu, skirta apsaugoti veidą, pirštinės pradedančiam bitininkui arba žmogui, kuris jautrus įgėlimams; bitininko kaltas, skirtas atskirti avilio rémus ar kitas dalis; atakiavimo peilis, skirtas atidaryti medaus akutes, ir medrukys, kuris skirtas išgauti medų iš koiro akučių.</p> <p><b>Bitės įgėlimas.</b> Bitės darbininkės geluonis yra aštrus. Igeldama ji palieka savo geluonį. Geluonyje yra nuodų maišelis ir raumenys, kurie padeda giliau įliesti geluoniui ir įleisti daugiau nuodų. Norint to išvengti, reikia švelniai ir atsargiai pašalinti geluonį, o netraukti jį spaudžiant. Bitės įgėlimai yra skausmingi, ir šis skausmas yra neišvengiamas. Imunitetas tinimui susidaro po kelių bitės įgėlimų.</p> <p>Normali organizmo reakcija į įkandimą yra staigus, intensyvus skausmas įgėlimo vietoje, kuris trunka minutę ar dvi. Po to įgėlimo vieta parausta ir šis paraudimas gali išplisti. Tinimas gali prasidėti tik kitą dieną. Paprastai üminės alerginės reakcijos po įgėlimo pasireiškia žmonėms, kurie yra alergiški. Ši reakcija išryškėja per mažiau nei valandą: žmogui gali pasidaryti sunku kvėpuoti, sutrikti jo širdies ritmas, jis gali patirti šoką, gali atsirasti démės odoje ir jam gali būti sunku kalbėti. Toks žmogus turi skubiai apsilankyti pas gydytoją.</p> <p>Šaltinis: <a href="https://www.britannica.com/topic/beeskeeping">https://www.britannica.com/topic/beeskeeping</a></p>			
<b>ĮRANGA:</b>	<b>Avilys</b>	<p><b>Bitininkystės įrankiai:</b> bitininko kaltas; atakiavimo peilis</p> <p><b>Apsauginės priemonės:</b> dūminė; kepurė su tinkleliu; pirštinės</p>	Medsukys, skirtas išgauti medų iš korio akučių
<b>ĮRANGOS KAINOS:</b>	75-150 EUR	35-65 EUR	850-1300 EUR
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS:</b>	<p>Europos Sajunga, kuri po Kinijos yra antra pagal svarbą medaus gamintoja pasaulyje, siūlo jvairius bitininkystės produktus: medų, žiedadulkes, bičių pikj, bičių pienelį ir bičių vašką. Europos Sajunga taip pat importuoja medų iš trečiųjų šalių, kadangi Europos Sajungoje medaus gamintojai vidaus rinką patenkina 60 %. Bitininkystė praktikuojama visose Europos Sajungos šalyse ir jai būdinga gamybos sąlygų ir bitininkystės metodų jvairovė.</p> <p>Šalys, kurios pagamina daugiausiai medaus visoje Europos Sajungoje (Rumunija, Ispanija, Vengrija, Vokietija, Italija, Graikija, Prancūzija ir Lenkija) yra pietinėje Europos Sajungos dalyje, kur klimato sąlygos yra palankesnės bitininkystei. Pagrindinė medaus, importuojamoji Europos Sajungą, tiekėja yra Kinija, paskui Ukraina ir Lotynų Amerikos šalys.</p> <p>Kiek viskas kainuoja, norint pradėti bitininkauti? Bičių šeima kainuoja apie 70 EUR. Vaškinės plokšteliės (12-13 vnt.) – 10 EUR. Be įrangos dar reikės įsigyti cukraus ir sirupo bitėms maitinti, vaistų, taip pat bus ir kitų išlaidų.</p> <p>Viena bičių šeima su visa įrangą kainuotų maždaug 325 EUR. Pradedant bitininkauti, rekomenduojama įsigyti tris bičių šeimas, todėl visos nurodytos kainos turėtų būti trigubinamos. Dar prie minėtosios sumos reikėtų pridėti išlaidas, susijusias su papildomo avilio įsigijimu, kuris reikalangas nenumatytiems atvejams, pavyzdžiui bičių šeimos atskyrimui arba naujos bičių šeimos priėmimui.</p> <p>Iš viso bitininkystės pradžiai reikalinga maždaug 950 EUR suma.</p> <p><b>Produktų kainos</b></p> <p>Priklasomai nuo medaus rūšies ir kokybės, kaina už vieną medaus litrą svyruoja nuo 4,5 iki 10,00 EUR.</p> <p>Bičių vaškas kainuoja apie 14-15 EUR/kg.</p> <p>Vieno kilogramo bičių pikio kaina yra apie 27,00 EUR-30,00 EUR.</p>		

**ILIUSTRACIJOS:**



**KITI ŠALTINIAI  
(NUORODOS Į VAIZDINĘ  
MEDŽIAGĄ):**

<https://www.youtube.com/watch?v=3-LfY3tNLug>  
<https://www.youtube.com/watch?v=hmgv1NuRFEU>  
<https://www.youtube.com/watch?v=Yb11qkmByTo>  
<http://www.honeybeecentre.com/learn-about-beekeeping#.Ww0r-cZRWUk>



### 2.1.3. Šilauogų auginimas

PRAMONĖS ŠAKA:	Žemės ūkis	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Sodininkystė	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.1.3. Šilauogų auginimas
ĮVADAS:	Šilauogės yra skanios uogos, kuriose gausu antioksidantų, todėl šios uogos yra laikomos super maistu. Šilauoges auginti nesudėtinga, jeigu jos yra sodinamos į rūgščią dirvą arba erikacinį kompostą. Šilauogės – tai ne tik skanios uogos, bet ir dekoratyviniai augalai, kurie puošia sodą ir kraštovaizdį ištisus metus.				
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:	Šilauogės Žemės paruošimas Sodinimas Mulčiavimas Genējimas Derliaus émimas				
PROCESO APRAŠYMAS:	<p><b>Vietos parinkimas ir paruošimas.</b> Pasirinkite saulėtą vietą, kurioje žemė būtų gerai drenuojama, gerai išdirbta ir be piktžolių. Geriausiai sodinti šilauoges tokioje vietoje, kurioje būtų lengvai pasiekiamas drékinimas, kadangi geriausią derlių gausite, išlaikydamai plotą aplink šaknis drėgną viso šilauogų augimo sezono metu. Jeigu dirvožemis nėra idealus arba tame neužtikrinamas reikiamas drégmės kiekis, šilauoges galima auginti paaukštintose lysvėse. Šilauogės taip pat puikiai auga dideliuose vazonus, tad jų uogomis gali džiaugtis ir žmonės, kurie gyvena kotedžuose ir kurie neturi daug žemės aplink namus.</p> <p>Šilauogės mėgsta rūgštų dirvožemį. Jas galima sodinti į bet kokią dirvą, tačiau, iškasus duobę, į ją reikėtų įpilti durpių ir tik tada sodinti šilauogų krūmą. Sodinant šilauoges ne į vazonus, bet tiesiai į dirvą, kiekvienam šilauogui sodinukui reikėtų iškasti 75 cm skersmens ir 30 cm gylio duobę. Reikėtų iškasti nuo 1/3 iki 1/2 dalies žemės iš duobės, supilti į duobę tiek pat durpių ir viską gerai išmaišyti (vieno suspaustų durpių maišo paprastai užtenka 4-5 šilauogų krūmams). Sodinant šilauoges į pakeltas lysves, reikėtų vienodomis dalimis sumažyti durpes su medžio žieve (bet ne su kedro ar raudonmedžio), kompostu arba sodinimo mišiniu. Šiuo klausimu pasitarkite su sodo centro darbuotojais. Jie yra specialistai, todėl gali patarti, kokią žemę reikėtų pirkti.</p> <p><b>Sodinimo atstumai.</b> Sodinant, tarp šilauogių turėtų būti išlaikomas 60-70 cm atstumas ir taip suformuojama tvirta šilauogų gyvatvorė. Šilauogų krūmus taip pat galima sodinti pavieniui, tarp jų išlaikant 1,6 m atstumą. Jei šilauogės sodinamos eilėmis, reikėtų palikti nuo 2,4 iki 3 m tarpą tarp eilių, priklausomai nuo to, kokia bus naudojama pjovimo ir kultivavimo technika.</p> <p><b>Sodinimas.</b> Daugelyje vietų šilauoges galima tiek rudenį, tiek pavasarį, tačiau yra regionų, kur jas galima sodinti ištisus metus. Jei nusipirkote šilauogų sodinukus vazonus, išsimkite juos iš vazony ir lengvai pakedenkite išorinį šaknų paviršių. Sodindami šilauogų sodinuką, supilkite aplink jį 1 cm daugiau žemės, palyginus su aplink esančiu žemės lygiu, ir apspauskite žemę palei šaknį. Tuomet dar užpilkite žemę aplink augalą ir gausiai palaistykitė.</p> <p><b>Mulčiavimas.</b> Aplink šilauogijų šaknį rekomenduojama supilti 5-10 cm mulčiaus sluoksnį, kuris padės palaikyti drégmę, neleis augti piktžolėms ir aprūpinis augalus organinėmis medžiagomis. Galima naudoti medžio žieves, mulčių, rūgštinį kompostą, pjuvenas arba nupjautą žolę. Mulčiuokite kas dvejus metus. Nenuzdokite kedro ir raudonmedžio žievę ar pjuvenę.</p> <p><b>Genējimas.</b> Pasodinus šilauoges, reikėtų leisti joms visų pirmą įsitvirtinti, ir tik po to leisti derėti. Jei jūsų augalai yra maži ir jauni, šilauogų krūmui sužydėjus, paprasčiausiai nuskabykite didžiąją dalį žiedų. Vėliau šilauogijų krūmus reikia kasmet stipriai geneti, kad jos neduotų pernelyg gausaus derliaus, dėl ko uogos pasidarytų smulkios ir sulėtėtų šilauogijų krūmo augimas.</p> <p>Viena didžiausių klaidų, kurias daro namų sodininkai, yra ta, kad jie negeni savo šilauogijų krūmų. Garantuojame, kad genint šilauogijų krūmus kasmet, augalai bus sveikesni, bus suaktyvintas jų augimas ir jie duos didesnį derlių. Štai keletas paprastų patarimų: Pašalinkite aplink krūmo pagrindą esančias žemaūges šakeles.</p> <p>Pašalinkite senas šakas, palikdami ryškiaspalves jaunas šakas. Iškirpkite šakas, kurios praradusios spalvą.</p> <p>Genėkite krūmus kasmet pašalindami nuo 1/3 iki 1/2 augalo šakų. Prisiminkite, kad genējimas padeda reguliuoti krūmo augimą ir užtiktina geros kokybės gausų uogų derlių, todėl nebijkite geneti.</p>				

	<p><b>Trėsimas.</b> Kai šilauogės jsitvirtina žemėje, jas reikėtų tręsti aminorūgščių trąšomis, tinka rododendrams ar azalijoms skirtos trąšų formulės (dėl trąšų pasikonsultuokite su sodo centro, kuriame lankotės, darbuotojas). Tręsti reikėtų atsargiai, kadangi šilauogės labai jautrios pertrėsimui. Trędami, vadovaukitės ant trąšų etiketis nurodytomis instrukcijomis.</p> <p>Šilauoges idealu tręsti vieną kartą ankstį pavasarį ir antrą kartą vėlai rudenį. Patrėsus, reikėtų nepamiršti gausiai palaistyti. Tręsti galima organinėmis trąšomis, kraujo miltais arba vilnamedžių sėklų miltais. Mėšlas yra netinkama trąša šilauogėms, kadangi jis gali pažeisti augalus.</p>	
<b>ĮRANGA:</b>	<b>Sodo įrankiai: sodininko kastuvėliai, ravėtuvali, kastuvai</b>	<b>Laistymo įranga: siurbliai, žarnos, laistymo purkštukai</b>
<b>ĮRANGOS KAINOS:</b>	5,00 € - 25€	15,00 € - 350,00 €
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS:</b>	<p>Priklasomai nuo rūšies ir amžiaus, kaina už vieną šilauogių sodinuką svyruoja nuo 4,00 EUR iki 12,00 EUR.</p> <p>Durpių šilauogėms kaina yra maždaug 6,5 EUR už 150 l.</p> <p>Priklasomai nuo sezono, uogų rinkos kaina svyruoja nuo 9,00 EUR iki 14-15,00 EUR už vieną kilogramą kg.</p>	

**ILIUSTRACIJOS:**



**KITI ŠALTINIAI  
(NUORODOS  
Į VAIZDINĘ  
MEDŽIAGĄ):**

<https://www.youtube.com/watch?v=rVhvz7vyPHg>  
<https://www.youtube.com/watch?v=ipWf0c067xs>  
<https://www.youtube.com/watch?v=Mdyq1Dih4e4>  
<https://www.almanac.com/plant/blueberries>  
<https://www.burpee.com/gardenadvicecenter/fruit/blueberries/how-to-grow-blueberry-plants/article10389.html>



#### 2.1.4. Šiltnamių sodininkystė

PRAMONĖS ŠAKA:	Žemės ūkis	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Sodininkystė	KONKRETI TECHNOLOGIJA:	2.1.4. Šiltnamių sodininkystė
<b>IVADAS::</b>	<b>Šiltnamių sodininkystė</b> – tai sodo kultūrų auginimas tam tikrose struktūrose (t. y. šiltnamuose), siekiant užtikrinti tinkamas augimo sąlygas ir/ar apsaugą nuo kenkėjų, ligų ir nepalankių oro sąlygų. Plačiausia prasme šiltnamių sodininkystė apima šiltnamių, oranžerijų, daigynių, lysvės šiltnamių ir pavilionų naudojimą.				
<b>SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:</b>	<b>Šiltnamis</b> – tai permatomas arba dalinai permatomas statinys, kurj sudaro metalinė (taip pat gali būti plieninė, arba medinė) konstrukcija ir kurio visuma yra įstiklinta, dengta plastiku arba plėvele. Šiltnamuose dauginami ir auginami augalai.				
<b>PROCESO APRAŠYMAS:</b>	<p>Norint vystyti arba plėsti šiltnamių verslą, svarbu įsitikinti, kad pasirenkamos šiltnamio struktūros yra tinkamos ir atitinka poreikius. Nuo pasirinktos struktūros formos ir dizaino priklauso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• praleidžiamos šviesos kiekis.</li> <li>• natūrali ventiliacija.</li> <li>• naudingas plotas viduje.</li> <li>• efektyvus struktūrių medžiagų naudojimas.</li> <li>• kondensato nubégimas.</li> <li>• šildymo poreikis.</li> <li>• šiltnamio kaina.</li> </ul> <p>Planuojant užsiimti šiltnamių verslu, svarbu įvertinti visus paminėtus veiksnius. Vienas iš svarbiausių veiksnių yra šilnamio aukštis, nuo kurio priklauso augalų auginimo sąlygos. Ventiliacija taip pat turėtų būti sarašo viršuje; stogo ventiliacija yra svarbiau už šoninę ventiliaciją. Galima būtų pamastytai apie aktyviąs vėdinimo sistemas. Norint kontroliuoti aplinką, kurioje auga augalai, svarbus tiek šildymas, tiek kompiuterizuotos valdymo sistemas. Reikėtų gerai pagalvoti ir apie dangas, terminius ekranus, apsaugas nuo vabzdžių bei vakuumines aušinimo sistemos.</p>				
<b>ĮRANGA:</b>	<b>Šiltnamio struktūra ir danga</b>		<b>Vėdinimo ir šildymo įrenginiai</b>	<b>Garinio aušinimo sistemos</b>	
<b>ĮRANGOS KAINOS:</b>	2000,00€-250000,00€		1500,00€ - 150000,00€	1500,00€ - 150000,00€	
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS:</b>	<p>Šiltnamių ūkis, kaip profesionalus šeimos verslas, gali būti plėtojamas mažiausiai 0,5 ha žemės plote.</p> <p>Kaina už vieną kilogramą agurkų svyruoja nuo 0,15 – 1,1 EUR.</p> <p>Agurkų derlius, gaunamas iš 1 m<sup>2</sup>, yra apie 12 – 14 kg. Tai – tris kartus mažesnis derlius nei Olandijoje.</p> <p>Per vieną sezoną surenkama vidutiniškai 80 t agurkų.</p> <p>1 ha žemės plote pasodinama 85 tūkstančiai agurkų daigų.</p> <p>1 ha šiltnamui reikia 100 m<sup>3</sup> medienos.</p> <p>Medinio šiltnamio tarnavimo trukmė – 5-6 metai.</p> <p>Metams uždengti šiltnamj reikalinga 25 ritiniai polietileno plėvelės.</p>				

**ILIUSTRACIJOS:**



**KITI ŠALTINIAI  
(NUORODOS Į VAIZDINĘ  
MEDŽIAGĄ):**

<https://www.youtube.com/watch?v=KBUGdGp7h4c>  
<https://www.youtube.com/watch?v=R9vZx-xRdEI>  
<https://www.youtube.com/watch?v=8Fl0RTQinno>  
[https://www.youtube.com/watch?v=B5Kcc\\_7PE2I](https://www.youtube.com/watch?v=B5Kcc_7PE2I)  
<https://www.youtube.com/watch?v=BuAmOvDtrME>  
<https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/Greenhouse-Horticulture.htm>  
<https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/Greenhouse-Horticulture/about-us.htm>



## 2.1.5. Varškės sūrio gaminiai

PRAMONĖS ŠAKA:	Maisto perdirbimas	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Pieno produktų gamyba	KONKRETI TECHNOLOGIJA:	2.1.5. Varškės sūrio gaminiai
<b>JAVADAS::</b>	Varškės gamyba sudaro sūrių gamybos pagrindą. Būtent varškės gamybos procesas nulemia sūrio sudėtį, t. y. jo drėgnumą, pH ir jo fizines savybes. Yra daug įvairių varškės sūrio produktų, kurie taip pat apima įvairius desertinius produktus, tokius kaip glazūruoti varškės sūreliai.				
<b>SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS::</b>	Varškė – pieno produktas, išgaunamas pieno koaguliacimo procese, kuris vadinamas krekėjimu.				
<b>PROCESO APRAŠYMAS:</b>	<p>Koaguliaciją skatina į pieną įmaišomas fermentas arba bet kuri valgomoji rūgštinė medžiaga, tokia kaip citrinos sultys arba actas, kurie po tam tikro laiko sutraukia pieno balytymus. Dėl padidėjusio rūgštingumo pieno balytmai (kazeinas) sukimba į stambesnes daleles, arba varškės grūdelius. Iš pieno (žaliavino) pieno arba pasterizuoto su pridėtomis pieno rūgšties bakterijomis), kuris paliktas rūgti, taip pat natūraliai išsiskirs varškės grūdeliai. Būtent pastaruoju būdu yra gaminami rūgštus pieno sūriai. Vienas pirmųjų žingsnių sūrio gaminime yra varškės grūdelių išgavimas; varškės grūdeliai yra skirtingai suspaudžiami ir nusausinami, priklausomai nuo to, koks sūris yra gaminamas, pridedama priedų (pvz. pelėsių, gaminant mėlynajių sūrį, ir pan.) ir sūris paliekamas brandinimui. Gamybos procese išsiskyrės skystis, kurj sudaro išrūgū balytmai, yra išrūgos. Karvės piene 80 procentų balytymų sudaro kazeinai.</p> <p>Glaistytų varškės sūrelių gamybą sudaro šie etapai: varškės sudėjimas į dozavimo mašinos bunkerį, varškės sūrelių suformavimas, varškės sūrelių supjaustymas ir nukreipimas į glazūravimo mašiną, sūrelių glazūravimas ir glazūruotų sūrelių sudėjimas ant aušintuvo konvejerio, varškės sūrelių atšaldymas, automatiškas glazūruotų varškės sūrelių įvyniojimas į dviašés orientacijos polipropileno plėvelę, pagaminimo datos uždėjimas ir sūrelių pakavimas į dėžes, naudojantis produkcijos grupavimo transporteriu.</p>				
<b>JRANGA:</b>	<b>Varškės gamybos jranga: varškės sūrio gaminimo kubilai</b>		<b>Glazūruotų varškės sūrelių gamybos linijoje reikalingi šie įrenginiai:</b> – krautuvės; varškės dozatorius; terptuvas; glaistymo mašina; katilas maišyklė; skirtas gaminti glazūrai; aušintuvas; transportavimo orientavimo sistema; įvyniojimo automatas.		
<b>JRANGOS KAINOS:</b>	80000,00 – 200000,00 €		600000€- 1200000€		
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS:</b>	<p>Lietuvoje yra penkios didžiausios pieninės, dominuojančios šiame sektoriuje: AB Pieno žvaigždės, AB Rokiškio sūris, AB Žemaitijos pienas, AB Vilkyškių pieninė ir UAB Marijampolės pieno konservai.</p> <p>Šios pieninės perdirba 94 procentus viso pieno Lietuvoje.</p> <p>Metinė visų Lietuvos pieninių apyvarta siekia maždaug 1 milijardą eurų.</p> <p>Maždaug pusė visų produktų yra parduodama vidaus rinkoje, o kita pusė yra eksportuojama.</p> <p>Lietuvos pieninės gamina įvairius pieno produktus: šviežio pieno produktus, sūrius, sviestą, pieno miltelius, kondensuotą pieną, laktozę, išrūgū miltelius ir pan. Pagrindiniai produktai yra sūriai, kurių eksportas 2016 m. sudarė 43 procentus visų eksportuojamų pieno produktų.</p> <p>Kaina už vieną glazūruotą varškė sūrelį svyruoja nuo 0,20 iki 0,80 EUR.</p>				

**ILIUSTRACIJOS:**



**KITI ŠALTINIAI  
(NUORODOS Į VAIZDINĘ  
MEDŽIAGĄ):**

<https://www.youtube.com/watch?v=H0tC2Fexqdk>  
<https://www.youtube.com/watch?v=-G0UlU84nnY>  
<https://www.youtube.com/watch?v=dQ6LZ6MgSek>  
<https://www.youtube.com/watch?v=dYWKOntNoql>  
<https://www.youtube.com/watch?v=YjRiDhyljvo>  
<https://www.youtube.com/watch?v=eOhO0bhLndw>  
<http://www.suris.lt/>  
[http://www.szes-la.cz/stat/projekty/erasmus/vystupy/cz\\_08\\_list02\\_quark.pdf](http://www.szes-la.cz/stat/projekty/erasmus/vystupy/cz_08_list02_quark.pdf)  
<http://dairyprocessinghandbook.com/chapter/cheese>



## 2.1.6. Lietuviškos juodos ruginės duonos kepimas

PRAMONĖS ŠAKA:	Maisto apdorojimas	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Duonos gaminiai	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.1.6. Lietviškos juodos ruginės duonos kepimas
ĮVADAS::	Vienas iš seniausių ir pagrindinių lietuviškų maisto produktų buvo ir yra ruginė duona. Ruginė duona valgoma kiekvieną dieną pusryčiams, pietums ir vakarienei. Dvieju rūsių duona yra tradicinė: natūralaus raugo ir plikyta. Natūralaus raugo duona kepama nuo ankstyvųjų laikų, o plikyta duona pradėta kepti nuo dvidešimtojo amžiaus pradžios. Natūralaus raugo duona fermentuoja per naktį, bet ją reikia ilgai minkyt, o plikyta duona fermentuoja beveik tris dienas.				
RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:	Fermentacija – tai metabolinis procesas, kurio metu, esant deguonies trūkumui, yra suvartojamas cukrus.				
PROCESO APRAŠYMAS:	<p>Galima išskirti pramoninj ir naminj juodos ruginės duonos kepimą. Tradicinio duonos kepimo namuose metu yra naudojamas raugas. Raugas dažniausiai yra tešlos likučiai iš paskutinio duonos kepimo. Prieš pat kepimą, išlikusi tešlos dalis yra ištirpinama šiltame vandenye ir įmaišoma į naujai užmaišytą tešlą. Jei nėra likusio raugo nuo paskutinio kepimo, naujas raugas yra paruošiamas sumaišant visus reikalingus ingredientus ir laikant mišinj šiltoje vietoje, užtikrinant maksimalią fermentaciją. Raugas turėtų būti paruoštas per 24 valandas. Raugas suteikia duonai malonai rūgštų skonį. Kiekvienas raugas turi ypatingą ir savitą skonį. Kai kurios namų šeimininkės naudoja raugintą pieną vietoj vandens. Tešlos gamybai, vanduo yra pašildomas iki 40-45°C, įpilama miltų, raugo ir gerai išmaišoma. Tešla yra apibarstoma miltais ir paliekama šiltoje vietoje rūgti. Fermentacijos metu tešlos tūris beveik patrigubėja. Fermentacijos procesas trunka maždaug 14 valandų. Tada tešla yra iškočiojama, įpilama miltų, pasūdoma ir gerai išminkoma. Tada tešlos paviršius yra išlyginamas, sudrékinamas šlapiomis rankomis, tešla uždengiama ir paliekama šiltoje vietoje trims valandoms kilti. Kepimo indai yra paruošiami juose įtiesiant klevo arba kopūsto lapus ar pabarstant miltais. Suformuojami pailgi duonos kepala, o paviršius išlyginamas drėgnomis rankomis. Duona kepama iš anksto įkaitintoje iki 200°C orkaitėje maždaug 2-3 valandas.</p> <p>Juoda ruginė duona yra kepama tradiciniu lietuvišku būdu ir pramoninėje kepimo sferoje, nenaudojant konservantų ir maisto priedų. Naudojamos tos pačios pagrindinės sudedamosios dalys – rupūs ruginiai miltai ir miltai, vanduo, cukrus, fermentuotas ruginis salyklas, mielės, joduota druska, kmynų sėklas. Aukščiau aprašyti tešlos paruošimo etapai yra atliekami pramoniniuose kubiliuose, duonos kepala gali būti formuojami mechanizmu pagalba, o duona kepama pramoninėse krosnyse, tada supjaustoma ir sufasuojama.</p>				
ĮRANGA:	Tešlos paruošimui ir fermetacijai skirti kubilai ir maišytuvai	Krosnis (tradiciniam kepimui namuose)	<b>Pramoninės krosnys ir pakavimo linijos</b>		
ĮRANGOS KAINOS:	Kepimas namuose: 50,00 €-150,00€  Pramoninis: 80000,00 – 200000,00 €	5000-20000,00 €	300000,00€ - 1500000,00€		
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS:	<p>Lietuvos maisto pramonėje duonos gamyba yra antroji pramonės šaka po pieno.</p> <p>Didžiausios pramoninės kepyklos Lietuvoje yra „Vilniaus duona“, „Fazer Lietuva“ ir „Klaipėdos duona“.</p> <p>Pastaraisiais metais mažėja duonos, ypač juodos, suvartojimas.</p> <p>Tačiau pastebimas kitų duonos produktų, įskaitant baltą duoną, paklausos didėjimas.</p> <p>Mažoms kepykloms, tiekiančioms šviežią ir naminę duoną, daugėja rinkos galimybų.</p> <p>Vidutinis duonos kepyklos kainų efektyvumas yra apie 15-20 procentų. Kvietinės duonos, pyragų ir konditerijos gaminių kepyklų kainų efektyvumas gali siekti iki 40 procentų.</p>				

**EKONOMINIAI  
FAKTAI IR  
DUOMENYS:**

**Juodos duonos sudedamosios dalys**

	Raugas	Žaliavos 1 kg/EUR	Žaliavų kaina
1	Miltai	0,15	0,29
2	Kmynų sėklas	0,03	1,16
3	Vanduo	0,35	0
	Tešla	Žaliavos 1 kg/EUR	Žaliavų kaina
1	Mišinys „Promyk“	2	1,45
2	Vanduo	1,1	0
3	Skystas salyklas	0,1	1,16
4	Raugas	0,5	0,08
5	Druska	0,01	0,14
6	Mielės	0,06	0,68
7	Raugo pasta „Ritesa“	0,015	3,18
8	Cukrus	0,06	0,52
<b>Iš viso</b>		<b>3,845</b>	<b>3,22</b>
<b>1 kg kaina EUR</b>		<b>0,84</b>	

1. Skysta tešla
2. Tešlos temperatūra apie 24-26°C
3. Tešlos fermentacija trunka 30-40 minučių
4. Tešla gali būti formuojama (padalinama) mechaniskai – reikia daugiau miltų, arba rankiniu būdu sudedant tešlą į formas.
5. Galutinė fermentacija, esant 34-36° temperatūrai, trunka 40-60 minučių
6. Kepimas 260°C temperatūroje (garuose), kepimas 210°C temperatūroje apie 30-40 minučių

**ILIUSTRACIJOS:**



**KITI ŠALTINIAI  
(NUORODOS  
Į VAIZDINĘ  
MEDŽIAGĄ):**

<https://www.youtube.com/watch?v=iUuKstAWof4>  
<https://www.youtube.com/watch?v=Bl85pCb2UEU>  
<https://www.youtube.com/watch?v=3UjUWfwWAC4>  
<https://www.youtube.com/watch?v=swn8W0iyoko>  
<https://www.thespruceeats.com/top-lithuanian-bread-recipes-1136748>  
<https://www.thespruceeats.com/lithuanian-dark-rye-bread-recipe-rugine-duona-1136744>  
<http://www.lnkc.lt/eknygos/eka/food/bread.html>



## 2.1.7. Žolelių apdorojimas

PRAMONĖ:	Maisto pramonė	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Žolelių apdorojimas, žolelių arbato gamyba	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.1.7. Žolelių apdorojimas
<b>IVADAS:</b>	<p>Žolelių arbata yra sveikas ir skanus gėrimas, kuris vis labiau populiarėja tarp vartotojų visame pasaulyje. Tai yra sveika alternatyva tradiciniems karštiems, sudėtyje turintiems kofeino, todėl tai yra puikus pasirinkimas žmonėms, kurie renkasi sveiką ir aplinkai draugišką gyvenimo būdą. Be to, žolelių arbata taip pat laikoma vaistu, padedančiu pasveikti nuo jvairių ligų ir lengvinančiu sveikimo procesą. Žolelių pramonė taip pat yra viena pagrindinių kvepalų pramonės tiekėjų, nes aliejai, išgaunami iš augalų, yra naudojami kvepalų gamybai. Farmacijos pramonė taip pat naudoja žoleles kaip žaliavą, o maisto pramonė iš žolelių išgauna jvairių rūšių kvapišias medžiagas. Netgi mėtų kvapas dantų pastoje yra išgautas iš žolelių. Egzistuoja daug alternatyvių terapijų, kurių metu naudojamos medicininės augalų savybės – aromaterapija, gėlių terapija, vaistažolių preparatai, ir tai tik keletas jų.</p> <p>Žolelių auginimas, o ypač apdorojimas yra sudėtingas, iššūkių reikalaujantis ir labai įdomus technologinis procesas. Žolelių arbato gaminimas gali būti vykdomas ne tik pramoniniu lygiu, bet taip pat ir namų sąlygomis.</p>				
<b>RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:</b>	Žolelių arbata, džiovinimas ir dehidratacija, pjaustymas, kūlimas, maišymas, derinimas.				
<b>PROCESO APRAŠYMAS:</b>	<p><b>Vaistinių žolelių ir augalų auginimas</b> Žolelių ir augalų masinė gamyba pradedama mechanizuotu auginimu ir tai yra svarbus produkto paruošimo etapas. Šiame etape yra labai svarbu užtikrinti, kad visos natūralios produkto savybės būtų išsaugotos ir sustiprintos, o tuo pačiu metu visos nenaudingos ir kenksmingos dalys pašalinamos.</p> <p><b>Džiovinimas ir dehydratacija.</b> Aukštos kokybės šviežiai surinktų žolelių ir vaistinių augalų džiovinimas ar dehydratacija yra taip pat svarbus techninis procesas. Siekiant išsaugoti natūralias savybes, yra svarbu užtikrinti trumpą džiovinimo laiką esant žemai temperatūrai. Norint to pasiekti, yra naudojamos nerūdijančio plieno talpyklos su džiovinimo sistemomis ir silikagelio džiovintuvais, valdomais automatinių sistemų, kurios leidžia kaupti medžiagą ir valdyti jvairių žolelių skirtingus džiovinimo ciklus.</p> <p><b>Pjaustymas, kūlimas, klasifikacija.</b> Išdžiovintas produktas yra apdorojamas pjaustymo, kūlimo, atskyrimo ir klasifikacijos metu. Šie procesai gali būti atliekami atskirai arba sujungiami į vieną gamybos liniją. Prosesų metu, sunkieji elementai yra atskiriami nuo lengvujų (sėklos nuo lukštų), ilgi nuo trumpų (lapai nuo stiebų), maži nuo didelių (biri arbata nuo arbato pakeliuose).</p> <p><b>Maišymas, derinimas</b> yra atliekami su juostiniai maišytuvais, kurie tiksliai sumažino skirtingus produktus (žolelių arbatas) arba pagamina vienodas to paties produkto partijas. Šios technologijos taip pat leidžia sumažinti produkto kiekį išsaugant tik aktyvius junginius ir pašalinant visas nepageidaujamas dalis, tokias kaip purvas, smėlis, dulkės ir akmenys. Taip pat gali būti įmontuotas metalo detektorius, siekiant išvengti geležies dalelių patekimo į gaminį.</p> <p><b>Produkto pakavimą</b> atlieka automatinės pakavimo mašinos, kurios sudozuoja žolelių arbataj, įpakuoją į maišelius arba palieka laisvus arbatos lapelius, sudeda į dėžes su etiketėmis.</p>				
<b>ĮRANGA:</b>	<b>Džiovinimas ir dehydratacija</b>  Džiovinimo talpyklos  Nerūdijančio plieno didmeninės talpyklos su džiovinimo sistemomis ir silikagelio džiovintuvai su nerūdijančio plieno pakrovimo dėklais ir PLC sistemomis	<b>Pjaustymas, kūlimas, klasifikacija</b>  Pjaustymo, kūlimo ir klasifikavimo linija  Malūnai augalų džiovinimui Dantyo veleno malūnai Išcentrinis malūnas Vibraciniai sietai ir konvejeriai Sietai ir konvejeriai Pneumatinis separatorius	<b>Maišymas, derinimas</b>  Juostiniai maišytuvai	<b>Produkto pakavimas</b>  Pakavimo į arbatos maišelius mašinos Didmeninės pakavimo mašinos"	

ĮRANGOS KAINOS:	20000 – 600000 EUR	50000-3000000 EUR	100000-300000 EUR	500000 – 1500000 EUR
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS:	<p>Žolelių gamyba pasaulyje siekia maždaug 0.5 mln. tonų per metus ir daugiausiai susidaro iš išdžiovintų žolelių žaliaivų, pagamintų farmaciniams tikslams. Medicininių ir aromatinių augalų apyvarta apima maždaug 2000 rūšių. Europos rinka yra viena iš svarbiausių šios produkcijos vartotojų. Europoje, dėl klimato ir dirvožemio sąlygų, Viduržemio jūros regionas, taip pat ir Vidurio ir Rytų Europos šalys yra geriausios vietovės augalamams auginti. Bendras plotas, kuriamė auginamos jvairios augalų rūšys yra maždaug 70,000 hektarai.</p> <p>Didžiausios augalinį medžiagų tiekėjos yra Prancūzija, Lenkija, Ispanija, Vokietija ir Austrija. Europos augalų pramonė apdoroja maždaug 200 rūšių, daugiausia iš lauko kultūrų. Augalų rinkimas šiandien yra nežymus, nes tokiu būdu būtų sudėtinga palaikyti masinę produkciją.</p> <p>Šaltinis: <a href="https://pdfs.semanticscholar.org/154f/7c2abdc8ab1186b7e1ddcbd68597d0cf7a3c.pdf">https://pdfs.semanticscholar.org/154f/7c2abdc8ab1186b7e1ddcbd68597d0cf7a3c.pdf</a></p>			
ILIUSTRACIJOS:				

**ILIUSTRACIJOS:**



**KITI ŠALTINIAI  
(NUORODOS  
Į VAIZDINĘ  
MEDŽIAGĄ):**

[https://www.youtube.com/watch?v=KU2\\_wMYBXrk](https://www.youtube.com/watch?v=KU2_wMYBXrk)  
[https://www.youtube.com/watch?v=uul\\_RDiZPi4](https://www.youtube.com/watch?v=uul_RDiZPi4)  
[https://www.youtube.com/watch?v=uVXGVV\\_rLIA](https://www.youtube.com/watch?v=uVXGVV_rLIA)  
<https://www.youtube.com/watch?v=GUQ24wgYvfw>  
<https://www.ricola.com/en/experience/processing>  
<http://www.wildnesswithinliving.com/blog/2016/3/28/the-process-of-processing-herbs>



## 2.1.8. Pažangi maisto gamyba

PRAMONĖ:	Maisto pramonė	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Maisto apdorojimas	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.1.8. Pažangiai maisto gamyba
<b>JAVADAS:</b>	<p>Pažangūs maisto produktai yra išvystyti naujų arba patobulintų procesų metu. Pavyzdžiu, iš žmogaus sukurtų medžiagų / ingredientų ar dėl žmogaus intervencijos; kitaip tariant, ne dėl natūralių pokyčių.</p> <p>Pažangūs maisto produktai gali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• turėti kitokią nei energijos ir maisto medžiagų tiekimo funkciją;</li> <li>• atliskti tam tikrą funkciją, kurios negali atliskti įprasti maisto produktai;</li> <li>• būti svarbi intelektinės nuosavybės investicija;</li> <li>• būti sukurti specialiems poreikiams, tačiau kai kurie produktai tampa bendro naudojimo.</li> </ul> <p>Britų mitybos fondas (BNF) ir dizaino ir technologijų asociacija (DATA) pažangius maisto produktus klasifikuoją kaip:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• naujų molekulinių struktūrų maistą, pvz., modifikuotas krakmolas, riebalų pakaitalai ir saldikliai</li> <li>• funkcinį maistą, pvz. cholesterolio kiekį mažinančios užtepėlės, probiotiniai jogurtai</li> <li>• mėsos analogus, pvz. tekstūriniai augaliniai balytymai (TVP), miko proteinai ir tofu</li> <li>• inkapsuliacijos technologijas, pvz. inkapsuliuoti konditerijos gaminių kvapai</li> <li>• modernią biotechnologiją, pvz. sojos pupelės, pomidorų augalai, tam tikri fermentai</li> </ul> <p>Šaltinis: <a href="http://www.foodafactoflife.org.uk/attachments/26596934-b2e7-4c1c0b32122b.pdf">http://www.foodafactoflife.org.uk/attachments/26596934-b2e7-4c1c0b32122b.pdf</a></p> <p>Natūralaus maisto trūkumas dėl augančios planetos gyventojų populiacijos kelia abejones dėl žemės ūkio ateities ir verčia maisto gamintojus, inžinierius ir biomokslų specialistus atrasti naujus tvarius sprendimus.</p> <p>„Metalworks“, žiniasklaidos agentūros Maxus mokslių tyrimų ir taikomosios veiklos filialas, prognozuoja, kad technologija pakeis maisto ir gérimu pramonės reikšmę, taip pat ir mūsų požiūrį į mitybą per ateinančius dešimtmečius. Tarp didžiausių žmonijos iššukių, mokslineinkai įvardina populiarėjantį biotechnologinį / inžinerinį maistą su modifikuotomis savybėmis ir pažangių maisto produktų atliekų tvarkymą. Kitos tendencijos – naujų maisto vartojimo patirčių kūrimas, naujos sąveikos su „maisto internetu“ rūsys, taip pat naujoviškos paruošto-vartoti ir 3D formatu spausdinto maisto konцепcijos. Nei vienais iš šių iššukių ir tendencijų nėra nauji, nes dauguma jų buvo išanalizuoti ir prognozuoti 2013 metais „Popso“ komandos. Nepaisant to, štai svarbiausi „Metalworks“ maisto tendencijų ataskaitos punktai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorijoje išauginti maisto produktai ir išmaniosios priemonės, pritaikytos individualiai sveikai mitybai, jau yra realybė ir bus toliau plėtojami. Pirmoji surukta jautiena buvo išauginta iš gyvulinės kilmės raumenų ląstelių Londono laboratorijoje 2013 metais. Kaip alternatyvą tikrai mėsai, dvi Kalifornijoje įsikūrusios novatoriškos kompanijos „Beyond Meat“ ir „Hampton Creek“ gamina augalinės kilmės mėsos pakaitalus, kurių maistinė vertė yra tokia pati. Jų produktų galima rasti vietiniuose prekybos centruose.</li> <li>2. Augant sąmoningam maisto vartojimui, labai greitai atsiras daugybė su maistu susijusių platformų, programų ir įrankių. Kai kurios iš jų yra skirtos sumažinti maisto atliekų kiekį, pvz., „LeftoverSwap“, kitos informuoja vartotojus apie GMO turinį, pvz., „Fooducate“. Taip pat yra elektroninių prietaisų, tokų kaip „Tellspec“, kuris išanalizuja maisto cheminę sudėtį ir aptinka kenksmingas sudedamasias dalis, tokias kaip nitratai arba galimi alergenai.</li> <li>3. Baruose ir restoranuose bus naudojamos technologijos, kurios padės teikti ankstesnaisis duomenimis pagrįstas paslaugas. Kai kurie restoranai Azijoje jau naudoja robotus kaip padavėjus ar virtuvės darbuotojus, siekdami surūpinti. San Franciske įsikūrusio išmaniuju restoranų „Momentum“ tinklas naudoja robotą-virėją, kuris pagamina 360 mėsainių per valandą.</li> <li>4. „Daiktų internetas“ – išmanieji įrenginiai sujungti įvairiomis programėlėmis – taip pat atras savo vietą virtuvėje. Samsung jau pristatė bevielu internetu valdomą šaldytuvą; GE bendradarbiauja su užsakomuoju inkubatoriumi „Quirky“ dėl išmaniojo stiklainio, kuris informuoja vartotoją apie pieno galiojimo laiko pasibaigimą, gamybos finansavimą. Kai kurios pradedančios įmonės taip pat eksperimentuoja su „maisto internetu“, kurdamai išmanišias keptuves, tokias kaip „Pantelligent“ ar „Bluetooth“ valdomus termometrus, naudojamus išmatuoti pagaminto maisto temperatūrą, pvz., „iGrill“ mini, skirtą ant grilio keptai mėsai.</li> <li>5. 3D maisto spausdintuvai ir nano įpakavimai gali iš esmės pakeisti patiekalų gaminimo ir ingredientų saugojimo būdus. Šiais metais, „Hershey“ sukūrė „CocoJet“ šokolado mašiną, kuri „spausdina“ juodą, pienišką ar Baltą šokoladą. Nano įpakavimai gali prailginti produktų be konservantų galiojimo laiką ir tai mažina maisto atliekų kiekį, suteikia daugiau sveikos mitybos galimybių ir mažina gamintojų ir vartotojų išlaidas.</li> </ol> <p>Šaltinis: <a href="http://popso.com/2015/05/how-technology-changes-the-future-of-food-5-trends-to-watch/">http://popso.com/2015/05/how-technology-changes-the-future-of-food-5-trends-to-watch/</a></p>				

<b>RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:</b>	<p>Pažangūs maisto produktai</p> <p>Modifikuotas krakmolas</p> <p>Mažai riebalų turintys produktai</p> <p>Saldikliai</p> <p>Inkapsuliavimo technologija</p> <p>Biotechnologija"</p>
<b>PROCESO APRAŠYMAS:</b>	<p>Perėjimas iš maisto gaminimo namuose į pramoninį sukėlė naujų problemų, susijusių su produkto darna ir kokybe. Nors kokybės pokyčiai būtų toleruojami namų gamybos sąlygomis, vartotojai tikisi pastoviai aukštos kokybės maisto produktų parduotuvėse. Be to, sveikatos problemas ir mokslinė pažanga suteikė naujas galimybės ingredientų technologijoms.</p> <p>Naujos molekulinės struktūros produktai gali būti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modifikuotas krakmolas, pvz. želatinuotas krakmolas;</li> <li>• riebalų pakaitalai, pvz. olestra;</li> <li>• saldikliai, pvz. aspartamas.</li> </ul> <p>Modifikuotas krakmolas. Krakmolas susidaro iš dviejų gliukozės polimerų tipų: amilazės ir amilopektino. Abi šios medžiagos randamos krakmolo granulėse ir maždaug 20-25% paprastai yra amilazė. Tačiau „vaškinės“ krakmolo rūšys, pvz. kukurūzai, turi labai mažai amilazės. Kai želatinuoti krakmolo tirpalai paliekami stovėti kelioms valandoms, jie pradeda keisti savo reologines savybes. Pavyzdžiu, praskiesti tirpalai praranda klampumą ir koncentruota želė tampa gumine ir pradeda išskirti vandenį. Abu pokyčių tipai atsiranda dėl reiškinio, susijusio su amilazės molekulėmis, vadinto retrogradacija. Taip yra todėl, kad želatinuotame tirpale amilazė suriša amilopektino molekulijų išsiplėtusias granulines struktūras. Šio natūralaus gamtos reiškinio suvokimas leido pradėti modifikuoto krakmolo gamybą, kuri gali būti prietaikoma pagal poreikius ir keičiamama siekiant užtikrinti nuoseklius rezultatus. Krakmolas gali būti modifikuojamas fizinėmis priemonėmis (pvz. kaitinimas) ar cheminiu apdorojimu (pvz. oksidacija, derivatizacija).</p> <p>Mažai riebalų turinčių produktų paklausą lėmė vartotojų susidomėjimas bendra sveikata, bet ypač susirūpinimas dėl energijos suvartojimo ir, kai kuriais atvejais, riebalų. Jungtinėje Karalystėje, 45% vyrių ir 33% moterų turi antsvorį; 17% vyrių ir 21% moterų yra nutukę. Riebalų pakaitalai gali būti naudinga priemonė mažinant riebalų ir bendrą energijos suvartojimą. Riebalų pakaitalų pavyzdžiai yra:</p> <p>Iš anglavandenų ir balytymų</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifikuoti gliukozės polimerai</li> <li>• Modifikuotas krakmolas, pvz. kukurūzai, bulvės ir ryžiai</li> <li>• Natūralūs balytymai, pvz. želatina, kukurūzų balytymai, išrūgų balytymų koncentratas</li> </ul> <p>Iš lipidų</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riebalų rūgščių esteriai iš cukraus arba cukraus spirito</li> <li>• Vidutinės grandinės triacilglicerolai</li> <li>• Emulsikliai, pvz. poliglicerolio esteriai, lecitinas.</li> </ul> <p>Saldikliai yra klasifikuojami į stipriuosius ir tūringuosius. Stiprieji saldikliai, pvz. sacharinai ir aspartamas, yra daug kartų saldesni nei cukrus ir todėl yra naudomajai tik mažais kiekiais. Todėl jie yra tinkami vartoti tokiuose produkuose kaip dietiniai gėrimai, kurie turi mažai kalorijų. Tūringieji saldikliai, pvz. sorbitolis, yra panašiai saldūs kaip ir cukrus, todėl yra naudojami panašiais kiekiais. Jie yra naudojami konditerijos gaminiams be cukraus.</p>

## **PROCESO APRAŠYMAS:**

Inkapsuliavimo technologija yra naudojama daugelyje pramonės šakų, išskaitant maisto, medicinos, kvepalų ir kituose produktuose. Maisto pramonėje inkapsuliavimas naudojamas:

- mielių pernešimui alaus gamyboje arba pieno rūgščių fermentams pieno fermentacijoje
- pagerinti maisto produktų išvaizdą ar skonį, naudojant natūralius ir dirbtinius aromatus ir spalvas
- pagerinti maisto produktus pridedant papildomų maistinių medžiagų, pvz. funkcinis maistas
- skatinti konservavimą
- užtikrinti tvarumą.

### **Kas yra inkapsuliacija?**

Inkapsuliacija – aktyvios šerdies smulkiųjų dalelių padengimas išoriniu apvalkalu ir mažu kapsulių sudarymas. Inkapsuliavimas gali būti taikomas bet kokiui mastui, šiuo atveju naudojamas mikrokapsuliavimas, t.y. kapsulių dydis svyruoja nuo 1 iki 1000 mikrometrų (1 mikrometras = 1,000 mm), nors gali būti gaminamos mažesnės kapsulės, vadinamos nano kapsulėmis (1 nano metras = 1,000,000 mm). Iš esmės, inkapsuliacija yra barjerinė technologija, kuri neleidžia ingredientams per anksti sureaguoti į aplinką ar pablogėti apdorojimo ar saugojimo metu.

### **Kodėl inkapsuliacija?**

Inkapsuliavimo technologija gali:

- pasiekti kontroliuojamą pagrindinės medžiagos išsiskyrimą, pvz. ilgalaikį pagrindinės medžiagos išsiskyrimą pastoviu greičiu
- užmaskuoti kapsulės šerdies skonį
- sumažinti pagrindinės medžiagos reaktyvumą, pvz. deguoniu ir vandeniu
- palengvinti šerdies valdymą, pvz. neleidžiant sulupti, paverčiant skystį į kietąjį medžiagą ir lengvai sumaišant
- praskiesti pagrindinę medžiagą naudojant ją nedideliais kiekiais, bet pasiekiant vienodą skliaidą

### **Kaip yra išskiriamos pagrindinės medžiagos?**

Pagrindinės medžiagos kapsulėse gali būti išskiriamos per apvalkalą:



- mechanine gnuždomaja jėga
- tirpinimu skystyje (pvz. atskiedžiamos miltelių pavidalo skonio kapsulės)
- lydant kepimo metu
- lūžtant ir atsiveriant dėl šlyties maišytuve
- lėtu sklaidymusi dėl vandens kiekio ar temperatūros augimo.

### **Kas yra moderni biotechnologija?**

Tradiciniai veisimo metodai reikalauja kelių gyvulių ir augalų kartų norint pasiekti pageidaujamas savybes, o tai užima daug laiko. Pavyzdžiui, kad kiauliena būtų mažiau riebi naudojant kryžminį veisimą. Naujesnės modernios biotechnologijos technikos leidžia mokslininkams nustatyti individualius genus, kurie kontroliuoja tam tikras savybes. Pasirinktas genas gali būti perduotas kitam augalui ar gyvūnui siekiant norimų pokyčių. Ši technika yra greitesnė ir tikslesnė nei tradiciniai metodai. Jos pagrindinis pranašumas yra galimybė pašalinti ir perduoti pasirinktą genetinę medžiagą kitoms rūšims. Tačiau nauda turi būti kruopščiai įvertinta dėl sau-gumo. Tradicinis veisimas taip pat gali būti taikomas su modernia biotechnologija siekiant tobulinti veisles.

Genai, DNR ir savybės. Visos augalų ir gyvūnų ląstelės turi genus, kurie lemia jų individualias savybes, pvz. augalo lapų spalvą. Genai yra sudaryti iš deoksiribonukleinės rūgšties (DNR) elementų. DNR yra sudaryta iš dviejų spiralėje persipynusių grandžių – tai vadinama dviguba spirale. Kiekviena grandis yra sudaryta iš keturių nukleotidų bazių; šių bazių dydžiai skiriasi. Bazės susijungia skirtinga seką, kad būtų sukurtas unikalus kodas. Kiekvienas kodas turi tam tikrą informaciją, pagal kurią ląstelės atkuria individualius bruozus, pvz. ūgis ir spalva. DNR pagrindų suvokimas leido sukurti modernias biotechnologijas, kartais vadina-mas genetinė modifikacija. Moderni biotechnologija leidžia manipuliuoti tam tikromis DNR sekomis, siekiant pakeisti augalų ir gyvūnų savybes.

Šaltinis: <http://www.foodafactoflife.org.uk/attachments/26596934-b2e7-4c1c0b32122b.pdf>


<b>ĮRANGA:</b>	Aukšto slėgio homogenizavimo įranga, skirta gérimui, padažų ir kitų skystų produktų perdirbimui; separatoriai, skirti gaminti ESL (prailgintas tinkamumo laikas) pieną, sumažinant bakterijų skaičių prieš pasterizaciją; šaldymo džiovyklos, padedančios pratesti maisto galiojimo laiką, džiovinant užšaldytą maistą vakume ir išgarinant ledą; šaldymo technologijos šaldančios ir atšaldančios maisto gaminimo, transportavimo ir laikymo metu.	Modifikuotos pakuočės miltelių pavidalo produktams, kurios pratęsia galiojimo laiką iki kelerių metų.
<b>ĮRANGOS KAINŲ RIBOS</b>	-	  
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS</b>		  
<b>NUOTRAUKOS</b>		  
<b>KITOS NUORODOS (NUORODOS Į VAIZDO MEDŽIAGĄ)</b>	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ezNYkz9a0XI">https://www.youtube.com/watch?v=ezNYkz9a0XI</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ja0UOi8VlvQ">https://www.youtube.com/watch?v=ja0UOi8VlvQ</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4xFH2CZ5pAI">https://www.youtube.com/watch?v=4xFH2CZ5pAI</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hw321SwC6kA">https://www.youtube.com/watch?v=hw321SwC6kA</a> <a href="http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf">http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf</a>	  



## 2.2. Metalo əpdirbimas ir mašinų gamyba



## 2.2.1. Tekinimas, frezavimas, grėžimas, pjaustymas lazeriu, pjaustymas didelio slėgio vandens srove

PRAMONĖ:	Metalo apdirbimas	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Metalo pjaustymas	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.2.1. Tekinimas, frezavimas, gręžimas, pjaustymas lazeriu, pjaustymas didelio slėgio vandens srove
IVADAS:	<p>Metalo pjaustymas yra pramoninis procesas, kurio metu metalinės detalės yra formuojamos pašalinant nepageidaujamą medžiagą. Tradiciniu pjaustymu metu, tokiu kaip tekinimo, gręžimo ir frezavimo, pašalinama defomacijos būdu pakeista metalo dalis.</p> <p>Metalo pjaustymas yra vienas iš plačiausiai naudojamų metalinių detalų formavimo metodų, leidžiančių pagaminti norimų matmenų, formos ir reikiams paviršiaus šiurkštumo detales. Lakštinio metalo pjaustyme dažniausiai naudojamas lazeris ar vanduo.</p>				
RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:	<p>CNC – skaitmeninis kompiuterio valdymas. Tekinimo peilis – nesisukantis pjaustymo įrankis. Frezavimo įrankis – sukamasis pjaustymo įrankis. Pjaustymo skystis – skystis, skirtas aušinimui ir sutepimui metalo pjaustymo metu. Lazeriai – siauras vienpalvis šviesos spindulys. Abrazyvinė srovė – smulkių abrazyvinių dalelių, dažniausiai apie 0,025 mm skersmens, srovė.</p>				
	<p>Tekinimo peilis</p> 	<p>Pjaustymo skystis</p> 	<p>Frezavimo įrankis</p> 	<p>Abrazyvinė srovė</p> 	<p>Grąžtas</p> 

<b>PROCESO APRAŠYMAS:</b>	<p><b>Tekinimas</b> – tai apdirbimo procesas, kurio metu nerotacinius tekinimo peilis išrežia spiralės formos juostą judant linijiškai, kol ruošinys sukas. Tekinimas gali būti atliekamas rankiniu būdu tradicinėmis staklėmis, kurios dažnai reikalauja nuolatinės operatoriaus priežiūros, arba automatinėmis staklėmis, kurioms nuolatinės priežiūros nereikia. Šiandien labiausiai paplitęs automatizuotas būdas yra CNC.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8EsAxOnzEms">https://www.youtube.com/watch?v=8EsAxOnzEms</a></p> <p><b>Frezavimas</b> – tai pjaustymo procesas, kurio metu frezavimo įrankis naudojamas pašalinti nereikalingą ruošinio medžiagą. Frezavimo įrankis yra sukamasis, dažniausiai su keletu pjaustymo ašmenų. Skirtingai nuo gręžimo, kai įrankis juda išilgai sukimosi ašies, pjaustymo įrankis frezavime dažniausiai juda statmenai ašiai.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ef59DogwLrI">https://www.youtube.com/watch?v=Ef59DogwLrI</a></p> <p><b>Gręžimas</b> – tai pjaustymo procesas, kurio metu naudojamas grąžtas išpjauti apskritimo formos skylę kietuosiuose metaluose. Grąžtas dažniausiai yra sukamasis. Įrankis yra prispaudžiamas prie ruošinio ir gręžia nuo šimto iki tūkstančio apsisukimų per minutę greičiu. Tokiu būdu piovimo briauna išpjauta iš gręžiamos skylės ruošinyje.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KYfAjakKO5w">https://www.youtube.com/watch?v=KYfAjakKO5w</a></p> <p><b>Pjaustymas lazeriu</b> yra technologija, kurios metu naudojamas lazeris medžiagoms pjaustytį, o dažniausiai ši technika naudojama pramoninėje gamyboje. Pjaustymo lazeriu metu, didelio galingumo lazeris yra dažniausiai valdomas optinės sistemos pagalba. Lazerių optika ir CNC yra naudojami valdyti medžiagą arba sugeneruotą lazerio spindulį. Sufokusuotas lazerio spindulys yra nukreipiamas į medžiagą, kuri tada arba pradeda lydytis, degti, garuoti ar yra išpučiama dujų srovės, paliekant briauną su aukštos kokybės paviršiaus apdaila.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=PlF_oXvbu4s">https://www.youtube.com/watch?v=PlF_oXvbu4s</a></p> <p><b>Pjaustymas didele</b> vandens srove yra technologija, kurios metu naudojama labai aukšto slėgio vandens ir abrazyvinių medžiagų mišinio srovė metalo pjaustymui.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XfGkLsUm92Q">https://www.youtube.com/watch?v=XfGkLsUm92Q</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=lMSGHJ8GJ1A">https://www.youtube.com/watch?v=lMSGHJ8GJ1A</a></p>		
<b>ĮRANGA:</b>	<b>Tekinimo mašina</b>	<b>Gręžimo/frezavimo mašina</b>	<b>Metalo pjaustymo lazeriu mašina</b>
<b>ĮRANGOS KAINŲ RIBOS</b>	1000 – 40 000 EUR ... > 100 000 EUR	600 – 20 000 EUR ... > 100 000 EUR	8000 EUR ... > 100 000 EUR
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS</b>	<p>Metalo kaina priklauso nuo metalo rūšies, dydžio ir kokybės.</p> <p>Mažai anglies turintis plienas. Lakštinis metalas ir standartiniai profiliai – 1.5 ... 2.5 EUR/kg.</p> <p>Nerūdijantis plienas. Lakštinis metalas – 3.5 ... 6.5 EUR/kg.</p> <p>Aliuminio lydiniai. Lakštinis metalas ir standartiniai profiliai: &gt; 3.5 EUR/kg.</p> <p>Pjaustymas lazeriu ir vandeniu: skirtinių dydžiai (pvz. lakstai 4000x2000x20 mm).</p> <p>Įrankio kaina priklauso nuo dizaino ir pritaikymo.</p> <p>Tekinimas: įrankių laikikliai – 300 ... 500 EUR/vnt., jdéklai – 10 ... 20 EUR/vnt..</p> <p>Frezavimas: įrankių laikikliai – 300 ... 3000 EUR/vnt., jdéklai – 10 ... 20 EUR/vnt..</p> <p>Gręžimas: kietieji karbidiniai grąžtai – 40 ... 300 EUR/vnt.</p> <p>Metalo pjaustymo paslaugų kaina priklauso nuo technologijos ir įrangos</p> <p>Tekinimas (CNC) – 35 ... 50 EUR/h.</p> <p>Frezavimas (rankinis / CNC) – 25 ... 35 EUR/h.</p> <p>Gręžimas – 15 ... 20 EUR/h.</p> <p>Pjaustymas lazeriu – 25 ... 35 EUR/h.</p>		



**Tekinimas**




**Pjaustymas  
vandens srove**



**Pjaustymas lazeriu**






## 2.2.2. Kaitinimas ir aušinimas

PRAMONĖ:	Metalo gamyba ir apdirbimas	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Terminis apdorojimas	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.2.2. Kaitinimas ir aušinimas
<b>IVADAS:</b>	Jau graikų ir romėnų laikais buvo žinoma, kad kardo aštrumą galima didinti jį įkaitinant iki kalimo temperatūros ir greitai aušinant. To priežastis buvo nežinoma. Terminis apdorojimas daugeliui žmonių asocijuojasi su medžiagos kietinimu. Tačiau nėra plačiai žinoma, kad šis terminas apima ir procesus, skirtus medžiagai minkštinti. Be to, terminis apdorojimas naudojamas ne vien tik metalo apdirbimui, nes kai kurios stiklo rūšys yra termiškai apdorojamos. Pavyzdžiu, automobilių langai yra pagaminti iš termiškai apdoroto stiklo (vadinamas grūdintas stiklas), nes nelaimės atveju, stiklas dūžta į saugius mažus gabalėlius.				
<b>RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:</b>	Kietinimas, kaitinimas, aušinimas, malšinimas, tempimo pašalinimas, terminio apdorojimo ciklas, grūdinimas, atkaitinimas				
<b>PROCESO APRAŠYMAS:</b>	<p>Terminas terminis apdorojimas yra naudojamas apibūdinti kontroliuojamą medžiagų kaitinimą ir aušinimą, siekiant pakeisti medžiagų struktūras ir savybes. Tas pats metalas gali būti pagaminamas silpnas ir elasticus lengvesnei gamybai ir tada pakartotinai apdorojamas, siekiant sustiprinti ir padidinti atsparumą trūkiams. Nešvarbu, ar norite pagaminti elasticę mašinos veleną ar tvirtą dildę – viskas įmanoma! Kadangi fizinės ir mechaninės savybės gali būti keičiamos terminiu apdorojimu ir šie pokyčiai sukeliami tuo pačiu metu nekeičiant produkto formos, terminis apdorojimas yra viena iš svarbiausių ir plačiausiai naudojamų gamybos technologijų. Daugiau nei 90% terminio apdorojimo atliekama su plienu ir juodaisiais metalais. Kiti termiškai apdorojami lydiniai yra Al-, Cu-, Ti- arba žalvario lydiniai. Terminis apdorojimas ne visada naudojamas kietinti. Kartais medžiagas reikia padaryti minkštines – panaikinti vidinę įtampą, padaryti medžiagą daugiau ar vėl elasticą lankstymui, tempimui. Toks terminis apdorojimas yra vadinamas eigos terminiu apdorojimu, nes jis paruošia medžiagą gamybai.</p> <p>Plienas, kurio pagrindiniai elementai yra geležis (beveik 95%) ir anglis, yra viena iš svarbiausių inžinerijos medžiagų. Jis yra termiškai apdorojamas, nes geležis gali būti skirtingu kristalinių struktūrų: kambario temperatūroje ji egzistuoja kaip feritas, bet aukštesnėje temperatūroje – kaip austenitas. Pliene, feritas gali turėti tik dalelę anglies, kuri sukuria dvių fazų mišinį. Likusi anglies dalis yra kitoje fazėje, vadinamoje cementu. Įkaitinimas iki austenito susidarymo temperatūros yra vadinamas austenito formavimu. Austenitas gali turėti maždaug dešimt kartų daugiau anglies, o dvifazės struktūros transformuojasi į vienfazę. Jei tokia struktūra yra létai atvésinama, ji ir vėl pasikeičia į dvifazę. Greitai aušinant (malšinant) anglis nesugeba transformuotis į dvifazę struktūrą, tačiau negali egzistuoti tik austenito pavidalu aukštoje temperatūroje. Susiformuoja kita fazė, vadinama martensitu. Iš esmės, martensitas yra feritas, kuriame visi pertekliniai anglies atomai sulaikyti viduje. Tai žymiai padidina patvarumą. Padidėjęs patvarumas reiškia padidėjusį atsparumą nusidėvėjimui, bet kietumas yra labai mažas <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fLvZkZxiXnE">https://www.youtube.com/watch?v=fLvZkZxiXnE</a>. Tokia medžiaga nėra praktiškai naudojama. Norint išgauti didesnį kietumą, reikia atlikti terminio apdorojimo ciklą, vadinamą grūdinimu. Po kietinimo visada atliekamas grūdinimas, o grūdinimas neatliekamas be kietinimo. Keičiant grūdinimo temperatūrą, galima balansuoti tarp kietumo / patvarumo ir pajėgumo. Visada yra abipusė auka – arba turime didelį kietumą ir tempiamają galią, bet mažą pajėgumą arba atvirkščiai. Pirmajam variantui pasiekti naudojama žema grūdinimo temperatūra, o antrajam – aukšta. Pavyzdžiu, dildė turi išlaikyti savo šlifavimo savybes ilgą laiką, bet jos atsparumas smūgiams nėra toks svarbus. Norint to pasiekti, dildės grūdinimo temperatūra turi būti žemesnė. Kaltas veikia smūgio sąlygomis. Grūdinant tik žemoje temperatūroje, kaltos briauna išliktu aštri ilgą laiką, bet lūžtu nuo dinamiškos apkrovos. Grūdinimo temperatūra turėtų būti aukštesnė. Kitas geras pavyzdys – sausų eglės šakų kapojimas su termiškai apdorotu kirviu. Jei kietumas yra per mažas (aukštos temperatūros grūdinimas) kirvio briauna taps deformuota ir įgaus S formą kontakto metu. Jei kietumas yra per didelis (žemos temperatūros grūdinimas), briauna įtrūktų.</p>				

Tradicinis terminis apdorojimas atliekamas šildant krosnyje ir aušinant vandenye.



Spalvotųjų medžiagų terminis apdorojimas yra visai kitoks reiškinys. Labiausiai skiriasi kietinimui naudojami mechanizmai. Pats procesas gali būti panašus, nes pirmoji stadija yra kaitinimas ir palaikymas aukštoje temperatūroje, o tada greitas aušinimas. Tačiau, po kaitinimo ir malšinimo kietumas sumažėja, o elastingumas padidėja. Kietumas kartu su tvirtumu atsiranda po tam tikro laiko. Šis periodas yra vadintinas inkubaciniu periodu, kai medžiaga gali būti lengvai formuojama. Ji yra aukštos technologinės reikšmės. Kadangi kietumas didėja su laiku, procesas dažnai vadintinas senėjimu. Senėjimo laiką galima sutrumpinti įkaitinant iki vidutinės temperatūros.

IRANGA:	Periodinio veikimo krosnis	Vakuuminė krosnis	Nuolatinio terminio apdorojimo linija
IRANGOS KAINŲ RIBOS	800 – 1500 €	~ 800000 €	> 800000 €
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS	Terminio apdorojimo išlaidos sudaro tik dalį galutinės produkto kainos, bet pats apdorojimas yra ilgaamžis.		

## NUOTRAUKOS



Figure 1. Load removal from a furnace hold in austenizing temperature.  
Heat treatment temperature can be evaluated by parts glow



Figure 2. Cylindrical part removal form protective case for quenching



Figure 4. Car wind1ow heat treated glass



Figure 3. Quenching the same cylindrical part by cooling its one end with flowing water. Cooled end can be distinguished by colour



Figure 5. Hardening influence to the mechanical properties. 1 – soft and ductile part without hardening, easily bendable; 2 – hardened part without tempering, really fragile and breaks already applying minor force; 3 – hardened and high temperature tempered, bendable only by applying bigger force; 4 – hardened and tempered with optimum tempering, bendable only slightly and when by applying big force



### 2.2.3. Inžinerinis projektavimas

PRAMONĖ:	Mechanizmai	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ:	Inžinerinis projektavimas	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.2.3. Inžinerinis projektavimas
<b>IVADAS:</b>			Pagrindinis inžinerinio projektavimo tikslas (lyginant su projektavimu) yra „priversti“ mechanines sistemas dirbtį pagal poreikius. Geras inžinerinis projektavimas sukuria produktus, kurie yra funkciniai, patikimi, saugūs ir ekonomiškai efektyvūs. Jei kai kurie produktais ar daiktai dažnai lūžta, greitai nusidėvi, greitai rūdija, neveikia ar neveikia kaip turėtų – tai dažniausiai yra blogo inžinerinio projektavimo pasekmė.		
<b>RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS:</b>			Mechanizmų projektavimas, GrabCad, automatizuotas projektavimas (CAD), daiktų veikimo principai, robotai, inžinerinis projektavimas		
<b>PROCESO APRAŠYMAS:</b>			<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=bipTWWHya8A&amp;index=23&amp;list=PLyGJ15XXNa5SxyMYuFUWP4d0nx5DC6sgP">https://www.youtube.com/watch?v=bipTWWHya8A&amp;index=23&amp;list=PLyGJ15XXNa5SxyMYuFUWP4d0nx5DC6sgP</a></p> <p>Inžinerinio projektavimo procesą sudaro keletas žingsnių, kuriais vadovaujasi inžinerių komandos spręndžiant problemas. Visi galimi aspektai, nuo kurių priklauso produkto kokybė, turi būti nuosekliai apmasyti. Inžinerinio projektavimo procesas – komandinis darbas.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=EXP58ykBhEg">https://www.youtube.com/watch?v=EXP58ykBhEg</a></p> <p>Įspūdingi inžineriniai projektavimai</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=F9_m2xvwxpk">https://www.youtube.com/watch?v=F9_m2xvwxpk</a></p> <p>Įspūdingi inžineriniai projektavimai</p> <p>Geras inžinerinis projektavimas yra pagrįstas daiktų veikimo principų suvokimu ir, svarbiausia, kas gali atsitikti ne taip, jei sprendimas nėra tinkamas. Inžinerinis projektavimas priklauso nuo žinių ir patirties inžinerijos srityje.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZjzXWr1rhdQ">https://www.youtube.com/watch?v=ZjzXWr1rhdQ</a></p> <p>Automobilio variklio konstrukcija ir veikimo principai</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=N7lWM_yDxU0">https://www.youtube.com/watch?v=N7lWM_yDxU0</a></p> <p>Durų užrakto konstrukcija ir veikimo principai</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WX8NG0275R4">https://www.youtube.com/watch?v=WX8NG0275R4</a></p> <p>Durų rankenos konstrukcija ir veikimo principai</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=3MUL65-vZHY">https://www.youtube.com/watch?v=3MUL65-vZHY</a></p> <p>Judėjimo projektavimas ir veikimo principai</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HMROEMSc-Kk">https://www.youtube.com/watch?v=HMROEMSc-Kk</a></p> <p>Naujausi automobilių parkavimo technologiniai sprendimai</p> <p>Inžinerinis projektavimas visada yra problemų sprendimas. Pirmasis žingsnis – suprasti pagrindinę problemą ir reikalavimus. Pavyzdžiui, ar prietaisas turėtų būti su varikliu ar valdomas rankiniu būdu, naudojamas patalpoje ar lauke, kokių savybų tikimas ir pan.</p> <p>Bet kokia inžinerinė problema gali būti išspręsta jvairiais būdais. Kitas svarbus žingsnis yra duomenų rinkimas ir intensyvus galimų sprendimų apsvarystymas. „Jei turi tik vieną idėją sprendimui, ji tikriausiai yra bloga. Jei turi šimtą idėjų, viena iš jų tikriausiai yra gera“.</p> <p>Tada visos idėjos turi būti įvertintos atsižvelgiant į visus žinomus pliusus ir minusus. Daugiausiai žadanti idėja turi būti išvystoma iki mažiausios detalės. Geriausias sprendimas vėliau yra tobulinamas remiantis inžineriniais skaičiavimais ir pakartotinais testais. Visas inžinerijos projektavimo procesas yra kartojams. Tai reiškia, kad visi žingsniai yra kartojami tiek kartų kiek reikia tobulinant produktą, kadangi inžinerinių duomenų tik daugėja ir yra mokomasi iš nesėkmisių.</p>		

<b>ĮRANGA:</b>	<b>Meccano sistemos, LEGO sistemos, robotų surinkimo reikmenys, medžiagos, dirbtuvių įrankiai</b>	<b>Pagrindinė 3D automatizuoto projektavimo (CAD) programinė įranga</b>	<b>3D spausdintuvas + testavimo įranga</b>																			
<b>ĮRANGOS KAINŲ RIBOS</b>	a 100.- € + ...		6000.- + 6000.-																			
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS</b>	<p><a href="https://www.ansys-blog.com/engineering-simulation-the-10x-multiplier-to-top-line-growth/">https://www.ansys-blog.com/engineering-simulation-the-10x-multiplier-to-top-line-growth/</a></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Concept Design</th> <th>Detailed Design</th> <th>Prototyping</th> <th>Evaluation</th> <th>Production Ramp-Up</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cost/Resolution</td> <td>1X</td> <td>10X</td> <td>100X</td> <td>1000X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Innovation Impact</td> <td>1000X</td> <td>100X</td> <td>10X</td> <td>1X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Inžineriniame projektavime yra labai svarbu suvokti pirmųjų proceso etapų svarbą, kuriuose gimsta pagrindinės sprendimų idėjos ir išlaidos yra minimalios. Yra daug sunkiau ir brangiau, jei šie etapai nėra vykdomi tinkamai ir reikia priimti pakeitimus vėlesnėje inžinerijos projektavimo procesų stadijose.</p>					Concept Design	Detailed Design	Prototyping	Evaluation	Production Ramp-Up	Cost/Resolution	1X	10X	100X	1000X		Innovation Impact	1000X	100X	10X	1X	
	Concept Design	Detailed Design	Prototyping	Evaluation	Production Ramp-Up																	
Cost/Resolution	1X	10X	100X	1000X																		
Innovation Impact	1000X	100X	10X	1X																		


## NUOTRAUKOS

<https://reader.paperc.com/books/Materials-Selection-in-Mechanical-Design/605626/Contents>

Žemiau pateiktas inžinerijos projektavimo procedūros pavyzdys nuo poreikio iki sprendimo, iliustruojant inžinerinių sprendimų visose produkto vystymo stadijose įvairovę.




Rinkos poreikis – inžinerinė problema:  
„Kaip pasiekti butelyje esantį skystį“.




Penki galimi spendimai ir jų pliusai ir minusai.

(A): ašinis traukimas; (B) traukimas veržimo jėga; (C) vidinis spaudimas; (D) kamščio sunaikinimas; (E) butelio kaklelio pašalinimas.



Rinkoje jau yra įrankių pirmųjų trijų idėjų įgyvendinimui. Paskutinės dvi idėjos yra laikomos netinkamomis dėl iškylančių papildomų problemų.



Keturi galimi sprendimai pirmosios idėjos įgyvendinimui: ašinis traukimas.

(A) tiesioginis traukimas; (B) svirtinis traukimas; (C) krumpliaratinis traukimas;  
(D) spyruoklinis traukimas

## NUOTRAUKOS



Galutinis inžinerinės sprendimų metodui (B): kamščiatraukis su svirtimi




Galutinis inžinerinės sprendimų metodui (C): kamščiatraukis su kumpliaračiu




Galutinis inžinerinės sprendimų metodui (D): kamščiatraukis su spyruokle


<http://www.omerohome.com/product/handcrafted-italian-spring-assisted-corkscrew-cow-horn>



Common nail clipper.




Nail clipper with one interface for each function.



A one-piece nail clipper.


Skirtingi inžineriniai sprendimai nagų žirklučių projektavime

<https://www.slideshare.net/illuminationgroup/ch-11-ullman-the-mechanical-design-process-4th-edition-75691873>



<http://compsciencedu.blogspot.com.ee/2013/07/engineering-design-process.html> Tinkamas inžinerinio projektavimo procesas

### Mechanical structure and its components



A design engineer's task IS NOT:

to design the world best machine or structure.



A design engineer's task IS:

to design the machine or structure according to agreed specification:



- that is safe and reliable.
- that is easy to manufacture, maintain and utilise.
- in required deadlines.
- in given budget.

**KISS = Keep It Simple, Smart = the best design engineering strategy**

## NUOTRAUKOS

Lūžės nešioamojo kompiuterio vyris (blogo inžinerinio projektavimo pasekmė) dėl per mažo patvarumo.



<http://www.scooterresource.com>


Sulūžės motorolerio ratas (blogo inžinerinio projektavimo pasekmė) dėl prastai parinktos medžiagos ar blogo galimos apkrovos įvertinimo.



[https://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma\\_Narrows\\_Bridge\\_\(1940\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma_Narrows_Bridge_(1940))

Tacoma Narrows tilto griuvimas dėl blogo inžinerinio projektavimo ir blogų inžinerinių sprendimų, siekiant suprojektuoti patikimą tiltą.

Surūdijusios durys (blogo inžinerinio projektavimo pasekmė) dėl blogo aplinkos sąlygų įvertinimo ar netinkamo paviršiaus apdorojimo.



## 2.2.4. Sparti prototipų gamyba

PRAMONĖS ŠAKA	Mechanizmai	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Adityvi gamyba ir sparti prototipų gamyba	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.2.4. Sparti prototipų gamyba
ĮVADAS			3D spausdinimas yra formalios savokos „adityvi gamyba“ forma ir naudojamas sparčios prototipų gamybos procese. 3D spausdinimo būdas yra taikomas norint greitai sukurti sistemos ar dalies atvaizdą prieš perduodant produktą į gamybą. 3D spausdinimo technologijos suteikia sparčios produkto gamybos galimybes, taip pat leidžia sukurti prototipą ar bazinį modelį, kuriu remiantis plėtojami tolesni modeliai ir sukuriamas galutinis gaminys. Iš pradžių 3D spausdinimo metu buvo naudojamos polimerinės (plastikinės) medžiagos, pvz., ABS, krakmolas (miltelinis) ir derva. Tačiau neseniai medžiagų assortimentas išsiplėtė ir dabar formų (detalių) formavimui yra naudojami skirtini metalai ir sudedamosios medžiagos. Adityvios gamybos technologija (3D spausdinimas) yra palyginus nauja medžiagų vystymo, dydžio ir didesnio našumo prasme. Be to, ši technologija sukuria švaresnės gamybos konцепciją, nes ji prisideda prie gamybos proceso atliekų mažinimo, kadangi jos metu medžiaga dengiama sluoksniais, o ne šalinama, kaip įprastinės produkto gamybos metu.		
SUSIJĘ AKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS			AM – adityvi gamyba, RP – sparti prototipų gamyba, 3D – trimatis CAD / CAM (kompiuterizuotas projektavimas ir gamyba), CAD (automatizuoto projektavimo) programinė įranga, STL bylos formatas, SLA – stereolitografija, FDM – lydyto nusėdimo modeliavimas, SLS – Selektivus kietinimas lazeriu.		
PROCESO APRAŠYMAS			<p>3D spausdinimo metodika gaminant detalę ar daiktą dažniausiai remiasi SLA, FDM ir SLS principais ir susidea iš šių etapų:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>CAD modelis</b> – automatizuotas modelis programinėje įrangoje, kuris visiškai apibūdina išorinę geometriją.</li> <li><b>Konvertavimas į STL bylą</b> – konvertuoja CAD modelį į STL bylos formatą naudojimui 3D spausdintuvu įrangoje.</li> <li><b>STL bylų perdavimas ir keitimasis</b> – STL byla turi būti perkelta į 3D spausdintuvą, o gamybai būtina sureguliuoti dydį, padėtį ir kryptį.</li> <li><b>3D spausdintuvu (įrangos) sąranka</b> – tinkamas gamybos proceso parametrų nustatymas, pvz., medžiagų aprivojimai, energijos šaltinis, sluoksnio storis, laikas ir t.t.</li> <li><b>Statyba (formavimas)</b> – tai automatizuotas procesas, tačiau reikia stebeti, kad nebūtų klaidų.</li> <li><b>Išémimas</b> – kai spausdintuvas baigia gamybos etapą, dalis turi būti išimta.</li> <li><b>Apdorojimas po gamybos</b> – tai gali būti dalį valymas ir pan., kol jos bus paruoštos naudojimui.</li> </ol> <p>3D spausdinimas dažniausiai naudojamas prototipų kūrimui, fiziniam konceptui parodymui, maketams, švietimo tikslais (taip pat sveikatos priežiūrai) ir daugeliui kitų atvejų.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8z-iebHRxJk">https://www.youtube.com/watch?v=8z-iebHRxJk</a> (3D spausdintuvu atspausdintas namas)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=nk_8lcBVkRA">https://www.youtube.com/watch?v=nk_8lcBVkRA</a> (3D spausdintuvu atspausdintas grakštus elnio modelis)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=fVg1rIT-J34">https://www.youtube.com/watch?v=fVg1rIT-J34</a> (3D spausdintuvu atspausdinti įmantriausi kūriniai)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&amp;v=31i6jFgeGY8">https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&amp;v=31i6jFgeGY8</a> (3D spausdintuvu atspausdintas Illidan'as Stormrage'as – žaidimas „World of Warcraft“)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=5rrpQnnGC6E">https://www.youtube.com/watch?v=5rrpQnnGC6E</a> (Metalo spausdinimas 3D spausdintuvu)</p>		
ĮRANGA	<b>3D spausdintuvas (FDM – plastiko pluošto)</b>		<b>3D spausdintuvas (SLA)</b>		<b>3D spausdintuvas (SLS ir SHS)</b>
ĮRANGOS KAINA	Priklauso nuo dydžio (600 – 7000 EUR)		1500 – 6000 EUR		15000 – 500000 EUR ar daugiau


**EKONOMINIAI  
FAKTAI IR  
DUOMENYS**

3D spausdinimas yra viena iš pažangiausių gamybos technologijų ir laikoma būsimą skaitmeninio pasaulio ateities gamyba. Šios technologijos moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra yra neįtikėtinu būdu vykstanti ketvirtoji pramonės revoliucija. 3D spausdinimo technologija prasidėjo mažo dydžio prototipais, dydžio ir spartos apribojimais, tačiau šiandien galima nusipirkti 3D spausdintus batus, 3D spausdintus papuošalus, 3D spausdintus rašiklius ir net 3D atspausdintas transporto priemonių dalis. Automobilių pramonė, lėktuvų gamintojai naudoja 3D spausdintas dalis savo pramoninės gamybos metu. Net sveikatos priežiūros ir gamtos mokslo srityse juntama 3D spausdinimo panaudojimo įtaka. Jis taip pat kelia susidomėjimą mokyklose.

Prognozuojama, kad iki 2025 m. ekonominis poveikis pasaulynei rinkai pasieks šimtus milijardų eurų. Daugelis startuolių pradeda savo veiklą, teikdami 3D spausdinimo paslaugas, jos taip pat teikiamos ir Baltijos šalyse.

Ekonominė 3D spausdinimo nauda akivaizdi. 3D spausdinimas leidžia sukurti naują sudėtingą formą, atveria verslo galimybes (dirbtuvėms), kur kiekvienam gali būti išspausdintas gaminio dizainas, prototipai gali būti lengvai pagaminti be didelių investicijų, sumažėjės medžiagų likučių švaistymas (plastiko ir metalo) („Madame Eureka“ 2012 m.).

**metalo spausdinimas 3D spausdintuvu** <http://bit.ly/2oqer2A>



**PAVYZDINĖS  
NUOTRAUKOS**





Perdirbimo



**3D PRINTED STRATI CAR**


PAVYZDINĖS  
NUOTRAUKOS






## 2.2.5. Įpurškiamas liejimas ir vakuuminis formavimas (plastikas)

PRAMONĖS ŠAKA	Mechanizmai	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Gamybos procesai (formavimo arba liejimo procesas)	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.2.5. Įpurškiamas liejimas ir vakuuminis formavimas (plastikas)
ĮVADAS:			Plastikų svarbos ir pritaikymo augimas per pastaruosius kelerius metus didėjo daug sparčiau nei metalų. Tai lėmė komercinę ir technologinę formavimo procesų, tokį kaip įpurškiamas liejimas ir vakuuminis formavimas, svarbą. Plastiko formavimo procesų svarbos priežastys yra ne tik technologinės, bet ir komercinės, nes kiekvienas susiduria ir kasdieniame gyvenime naudoja lieto plastiko produktus. Šie formavimo būdai padidina dalių geometrijos įvairovę, sumažina energijos ir apdorojimo sąnaudas. Dėl jų platus pritaikymo vertėtū žinoti, kaip šie procesai vyksta ir kaip jie gali būti toliau tobulinami.		
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, ANTRUMPOS			Karštis, mechaninė jėga, kietėjimas, dalių geometrija, metalo liejimas, termoformavimas, termoplastika, deformacija, VF – vakuuminis formavimas.		
PROCESO APRAŠYMAS			Pagrindiniai proceso etapai yra šie: <i>gaminio projektavimas, formos projektavimas ir gamybos procesas</i>		
			<p><u>Įpurškiamas liejimas:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plastikinių granulių ar miltelių tiekimas į įpurškimo formavimo įrenginio vamzdži iš talpyklos.</li> <li>2. Vamzdži sudaro varžtas ir šildytuvai, kurie plastiką sumaišo ir paverčia išlydyta mase.</li> <li>3. Sraigtas taip pat veikia kaip stūmiklis, greitai juda į priekį, kad įpurkštų išlydytą plastiką į formą.</li> <li>4. Formos suspaudimo jėgos įjungiamos tam tikram laikui, kad liejama dalis įgytu formą.</li> <li>5. Lietos dalies aušinimas ir išémimas.</li> </ol> <p><u>Vakuuminis formavimas:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formos įstatymas į vakuuminio formavimo įrenginį.</li> <li>2. Plastiko lakšto padėjimas ir prispaudimas.</li> <li>3. Plastiko lakšto kaitinimas kaitintuvu.</li> <li>4. Formos tempimas link pusiau išlydyto (suminkštėjusio) plastiko lakšto naudojant svertą.</li> <li>5. Vakuumo siurbliu sukuriamas vakuumas įtraukiantis lakštą ant formos ir formuojantis detalę.</li> <li>6. Detalės atleidimas, aušinimas ir išémimas.</li> </ol> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ypxWHoTfRG3g">https://www.youtube.com/watch?v=ypxWHoTfRG3g</a> (Vakuuminio formavimo mašininio proceso demonstracinė versija)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-tAhCtlF3uo">https://www.youtube.com/watch?v=-tAhCtlF3uo</a> (Vakuuminis formavimas naudojant buitinę techniką)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=b1U9W4iNDiQ">https://www.youtube.com/watch?v=b1U9W4iNDiQ</a> (Įpurškiamo liejimo proceso demonstracija)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=y1ZhpdX-XtA">https://www.youtube.com/watch?v=y1ZhpdX-XtA</a> (LEGO gamyba naudojant įpurškiamą liejimo technologiją)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ens_f2eSXYU">https://www.youtube.com/watch?v=Ens_f2eSXYU</a> (Įpurškiamas liejimas 3D spaudsintuvu)</p>		
ĮRANGA			<b>Vakuuminio formavimo įrenginys (buitinis)</b>	<b>Vakuuminio formavimo įrenginys (komercinis)</b>	<b>Įpurškiamo liejimo įrenginys</b>
ĮRANGOS KAINA			2500 – 7000 EUR	5000 – 60000 EUR	8000 – 90000 EUR ar daugiau

<b>ECONOMIC FACTS AND DATA</b>	<p>Visame pasaulyje plastmasės gamybos sektoriuje kasmet pagaminama milijardai įvairių produktų. Vakuuminio plastmasės formavimo produktai yra taikomi įvairių vartojimo prekių pakavimui, pavyzdžiu konditerijos gaminiams ar maisto produktams pakuoti. Ši technologija taip pat taikoma šaldytuvų vidaus dalių gamyboje, vonių ir dušo kabinų, žaislų gamyboje. Įpurškimo į formas procesas yra tinkamesnis didelių serijų gamyboje ir naudojamas gaminant butelius, pakuotes, automobilių dalis, muzikos instrumentus, baldus ir kitus gaminius.</p>
<b>PAVYZDINĖS NUOTRAUKOS</b>	<p style="text-align: center;">VF Process</p>  <p style="text-align: center;">(1)</p> <p style="text-align: center;">(2)</p> <p style="text-align: center;">Vacuum drawn</p> <p style="text-align: center;">VF Equipment</p> 

PAVYZDINĖS  
NUOTRAUKOS





## 2.2.6. Automatinis surinkimas

PRAMONĖS ŠAKA	Mechanizmai	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Surinkimas	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.2.6. Automatinis surinkimas
ĮVADAS		Automatinis surinkimas – tai procesas, kai dalį tiekimas, aptikimas, patikrinimas, orientavimas, suporavimas, tvirtinimas ir išbandymas atliekami visiškai automatiškai. Kartais žmogaus atliekamas patikrinimas ir pakavimas atliekami kartu, siekiant užtikrinti procesų kokybę.			
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS		“DFMA – projektavimas gamybai ir surinkimui, DFAA: Projektavimas automatiniam surinkimu, SMT – paviršiaus montavimo technologija, VPM: Virtualus gaminio modelis, MV – įrenginio vizija, roboto atliekamas suvirinimas			
PROCESO APRAŠYMAS		<p><b>Automatizuotą surinkimo procesą iš esmės sudaro šie etapai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Detalių tiekimas – priklausomai nuo jų dydžio ir formos, naudojami skirtingi tiekimo būdai.</li> <li>Detalių buvimo nustatymas paémimo padėtyje – įsitikinama, kad dalis yra padėtyje.</li> <li>Detalių patikrinimas – įsitikinama, kad dalis yra originali ir tinkama montavimui.</li> <li>Detalės pakreipimas – jei reikia, dalis apsukama, arba paémimo sistema informuoja, kad po paémimo, dalį reikia apsukt.</li> <li>Detalės paémimas – dalies paémimas ir išémimas iš tiektuvo.</li> <li>Detalės pastatymas į tinkamą padėtį – dalies pastatymas į jos padėtį surenkant.</li> <li>Detalių pritvirtinimas – viena po kitos arba visos kartu detalės pritvirtintos prie pagrindo.</li> <li>Surinkimo patikrinimas – užtikrina, kad surinkimas būtų gerai atliktas ir visos detalės būtų sudėtos teisingose padėtyse.</li> <li>Pakavimas – jei produktas ar subproduktas yra gabenami į kitą vietą.</li> </ol> <p>Automatinis surinkimas daugiausia taikomas masinėje gamyboje, tačiau lanksčios gamybos linijos leidžia surinkinėti ir mažesnes partijas.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2_R8oYQh4Uo">https://www.youtube.com/watch?v=2_R8oYQh4Uo</a> (Mobilus telefono ekrano apsauginės plėvelės uždėjimas)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GDNAy6qYli4">https://www.youtube.com/watch?v=GDNAy6qYli4</a> (Pilnai automatizuota variklio surinkimo linija)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8_lfxPl5ObM">https://www.youtube.com/watch?v=8_lfxPl5ObM</a> („TESLA“ automobilio surinkimas)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=pGqPjYALB50">https://www.youtube.com/watch?v=pGqPjYALB50</a> (BMW X2 gamyba)</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=BepAMlrJwXI">https://www.youtube.com/watch?v=BepAMlrJwXI</a> (Pasirinkti ir vieta įvadas)</p>			
ĮRANGA	Surinkimo įrenginys smulkioms detalėms	Surinkimo linija didesnėms detalėms		Visa gamybos linija	
ĮRANGOS KAINA	Priklause nuo dydžio: 10 000 – 1 000 000 EUR	Priklause nuo dydžio: 100 000 – 10 000 000 EUR		Priklause nuo dydžio: iki 1 000 000 000 EUR	

<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS</b>	<p>Automatizuotas surinkimas suteikia puikų, tikslų ir greitą kartotinių veiksmų rinkinį dalinio apdorojimo užbaigimui, suporavimui ir patikrinimui, skirtą galutiniam gamybos procesui – surinkimui. Naudojant automatizuotą surinkimą, proceso greitis ir kokybė žymiai pagerėja, o surinkimo proceso kaina paprastai yra mažesnė ir nuspėjama. Žmonių darbo jėga yra silpniausia grandis dėl sveikatos ir nuotaikos svyravimų. Automatinės surinkimo linijos atveju patikimumą ir nuolatinį darbą garantuoja gerai organizuotas priežiūros planas.</p> <p>Paėmimo ir įstatymo įrenginys spaustintinių schemų surinkimui (tikslioji elektronika), detalės yra įstatomos į savo vietas, bet tvirtinimą (suvirinimą) atlieka kitas įrenginys.</p>
<b>REFERENCE PICTURES</b>	<p>Surface Mounting Device (SMD) with pick and place system.</p>   



## 2.2.7. Skaitmeninė kopija


PRAMONĖS ŠAKA	Mechanizmai	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Skaitmeninimas. VR / AR, modeliavimas	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.2.7. Skaitmeninė kopija
ĮVADAS					Skaitmeninės kopijos (DT) koncepcija yra fizinės gamyklos aplinkos skaitmeninio atvaizdo sukūrimas ir palaikymas bei pagalba ją valdant ir atliekant pakartotinį konfigūravimą pasitelkus optimizavimo ir modeliavimo priemones, kurioms tiekiami realūs ir atnaujinti gamyklos duomenys. Ši koncepcija nėra nauja, nes ji pirmą kartą buvo panaudota „NASA“ tyrimų metu 1957 m., kai palydovas „Vanguard“ buvo išsiųstas į orbitą. Daugiau nei po pusės amžiaus, pastaroji ICT pažanga siūlo naujas galimybes visiškai išnaudoti DT galimybes gamybos srityje.
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS				VR – virtuali realybė DT – skaitmeninė kopija AR – papildyta realybė	
PROCESO APRAŠYMAS			Esamos gamybos įrangos ir produktų skaitmeninavimas naudojant „3D CAD“ programinę įrangą. Skaitmeninių modelių perkėlimas į žaidimo variklio platformą „Unity3D“ ir sąveikos įgalinimas virtualioje realybėje.  1. Sistemos architektūros kūrimas (projektas) 2. 3D modelių paruošimas 3. Sąveikos įgalinimas – scenarijų rašymas 4. Integracija		<b>Keletas vaizdo įrašų ir vadovėlių:</b>  <a href="https://unity3d.com/learn/tutorials/s/interactive-tutorials">https://unity3d.com/learn/tutorials/s/interactive-tutorials</a>  <a href="https://unity3d.com/learn/tutorials/s/roll-ball-tutorial">https://unity3d.com/learn/tutorials/s/roll-ball-tutorial</a>  <a href="https://youtu.be/f8PRUE0ERO8">https://youtu.be/f8PRUE0ERO8</a>
ĮRANGA		„Unity3D“ programinė įranga	„HTC Vive“ VR rinkinys		<b>Didelio pajėgumo kompiuteris</b>
ĮRANGOS KAINA		0-100 eurų per mėnesį	700-900 eur		1000-2000 eur
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS		Žaidimo variklio bazinė versija yra nemokama. Didžiąją kainos dalį sudaro aparatinė įranga.			

**PAVYZDINĖS  
NUOTRAUKOS**


<http://ivar.ttu.ee/>



 unity



## 2.3. Medienos apdirbimas ir miškininkystė




### 2.3.1. Miškų atsodinimas

PRAMONĖS ŠAKA	Miškininkystė	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Miškininkystė	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.3.1. Miškų atsodinimas		
<b>ĮVADAS</b>	Miško atsodinimo sprendimus priima miškų planuotojas prieš vykdant darbus kirtavietėse ir iš naujo apžiūrėdamas kirtavietę po darbų atlikimo, bei įvertinės, ar jvyko pokyčių, pavyzdžiu, beržas ėmė sugerti daug vandens. Yra įvertinama miško tipologija ir priimamas sprendimas atsodinti mišką (natūralus / mechaninis).						
<b>SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS</b>	"Medienos traukimo traktoriai – sunkiosios transporto priemonės, naudojamos miškininkystėje, kad iš miško ištrauktų medžių, vadinančius „bėgius“, jie gabena rąstus iš pjovimo vietas iki pakrovimo vietas; GPS – pasaulinė padėties nustatymo sistema; Tipologija –vietinių miško ekosistemų klasifikacija. Krituolių aglomeracija.						
<b>PROCESO APRAŠYMAS</b>	<p>Miško dirvožemio paruošimas atliekamas mechaniskai, pašalinant žemės augaliją, siekiant užtikrinti, kad medžiai žemėje geriau augtų. Mechaninis apdorojimas atliekamas dviem būdais – sunkiasvore pjaustykle, taip pat vadina diskiniu plūgu. Pjaustyklę varo specialus miško traktorius – medienos traukimo traktorius. Arba, naudodamiesi kasimo technika, galite kurti mikro paaukštinimus (drėgnas dirvožemis). Papildoma technika taip pat rodo kirtaviečių GPS duomenis planuotojams.</p> <p>Jauno miško priežiūra skirstoma į agrotechninę priežiūrą, tai yra iki 3 metų amžiaus miško priežiūrą, ir sudėties priežiūrą kai amžius yra 15–20 metų. Agrotechninės priežiūros esmė yra žolės pjovimas, leidžianti augalam augti virš žolės. Atskiria vagas tarp augalų. Paslaugų kaina yra apie 100 EUR/ha. Asmuo sutvarko apie 0,6 ha per dieną. Itin sunkus fizinis darbas.</p> <p>Sudėties priežiūra atlieka naudingiausios medienos kirtimą, kai ši pasiekia pjovimo amžių. Priklausomai nuo medžių aukščio, 1 ha taikomas vieno medžių tankio (medžių skaičiaus) standartas. Vidutiniškai medžių skaičius turėtų būti mažinamas puse sodinamų medžių skaičiaus. Retinimo procese vertinama, kokius medžius palikti.</p> <p>Paslaugos kaina yra apie 100 EUR/ha. <u>Tai itin sunkus fizinis darbas.</u></p> <p>Ateinančiais metais gali būti atliekama sparčioji priežiūra naudojant specialią techniką. Latvijoje jos dar néra.</p> <p>Genėjimas 7-taisiais metais, medžiai yra mechaniskai apgenėjami, kad būtų gaunama mediena be šakų. Sunku prognozuoti 50–70 metų paklausą, nes medžių genėjimas ribojamas iki 500 medžių vienam hektarui.</p> <p>Apsauga nuo žalos. Skirtingos cheminės medžiagos yra naudojamos apsaugoti medžius nuo vabzdžių, avių, mašalų ir žuvų. Feromonų spästai – apgaulė vabzdžiams.</p>						
<b>ĮRANGA</b>	<b>Medienos traukimo traktoriai</b>		<b>Diskinis plūgas</b>	<b>Medžių sodinimo sija</b>			
<b>ĮRANGOS KAINA</b>							
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS</b>	<p>Paslauga kainuoja apie 110 EUR /ha naudojant medienos traukimo traktorių ir 450 EUR / ha naudojant ekskavatorių.</p> <p>Medžių sodinimas daugiausia atliekamas rankiniu būdu, naudojant medžių sodinimo siją. Paslaugos kaina – 98 EUR/ha. Vienas žmogus per dieną vidutiniškai apsodina 0,3-0,5 ha miško. Tai itin sunkus darbas. Sodinant egles tarp eilių reikia palikti 2 metrus, o tarp augalų – 1,6 m.</p> <p>Retais atvejais vietoj sodinimo įrankio (ne Latvijoje) naudojamas specialus ekskavatorius su sodinimo galvute.</p>						

**PAVYZDINĖS  
NUOTRAUKOS**







### 2.3.2. Medžių pjovimas

PRAMONĖS ŠAKA	Miškininkystė	"TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ"	Medienos ruoša	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.3.2. Medžių pjovimas			
ĮVADAS	Medžių kirtimo pradžia tai planavimas, kurį vykdo kirtimo meistras ir prekybos skyrius, kuris prieš metus parengė ir pateikė užsakymą teritorijos darbų vadovui, nurodė ribas ir kirtavietės asortimentą.							
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS	<p><b>Kombainas</b> yra sunkiasvorė <b>miškininkystės mašina</b>, naudojama <b>įsilginiam rastų pjovimui pjaunant medžius, šalinant jų šakas</b> ir <b>supjaunant juos į rastus</b>. Miško kombainas dažniausiai naudojamas kartu <b>su miškavežiu</b>, kuris veža <b>rastus</b> į pakelės aikštę.</p> <p><b>Pjovimo galvutė</b> – įprastinė kombaino galvutė susideda iš grandininio pjūklo, išlenktų šakų šalinimo peilių, padavimo velenų, skersmens jutiklių, matavimo ratuko.</p>							
PROCESO APRAŠYMAS:	Medžiai yra pjaunami, genėjami ir nužievinami naudojant galingą miško mašiną – kombainą. Pradedant kirtimo darbus, kombaino operatorius gauna bylą FILE.APT, kuriame nurodytos asortimento specifikacijos: rūšis, ilgis, skersmuo ir kokybės reikalavimai. Operatorius vyksta į kirtavietę, valdo griebtvą vairasvirte ir sugriebia medžių pjovimo galvute. Įtraukia medžio rūšį į jūsų kompiuterį. Likusį darbą atlieka miško mašina automatiškai: nupjauna, supjausto ir nugeni medžių pagal įvestą APT bylą. Operatorius uždavinys – laikytis asortimento kokybės reikalavimų ir rankiniu būdu sustabdyti procesą, jei įvyksta nestandardinė situacija: medis pasisuka, supuvusi ar sausa medžiaga ir kiti atvejai.							
ĮRANGA	<b>Kombainas</b>		<b>Pjovimo galvutė</b>					
ĮRANGOS KAINA	300 000 EUR		100 000 EUR					
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS	Vidutinė kombaino kaina 300 000 EUR, pjovimo galvutė kainuoja 100 000 EUR, paslaugų kaina apskaičiuojama pagal kirtimo plotą, 6–8 EUR/m <sup>3</sup> . Mašina naudojama 24 valandas per parą, ja dirba trys operatoriai. Per dieną supjaunama ir pagaminama 150–250 m <sup>3</sup> įvairiarūšio asortimento medienos. Operatoriai uždirba nuo 1 iki 1,5 eurų už m <sup>3</sup> , priklausomai nuo darbo apimties, vidutinis darbo užmokesčis gali svyruoti nuo 1000 iki 2000 EUR per mėnesį, atskaičius mokesčius. Paprastai karjera pradedama nuo miškavežio vairuotojo ir po 3–4 metų pereinama prie kombaino valdymo.							
DAUGIAU INFORMACIJOS – ŠIUOSE VAIZDO ĮRAŠUOSE	<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=pnRNdbqXu1l">https://www.youtube.com/watch?v=pnRNdbqXu1l</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=X5IKxn5ALm4">https://www.youtube.com/watch?v=X5IKxn5ALm4</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=mjUsobGWhs8&amp;t=209s">https://www.youtube.com/watch?v=mjUsobGWhs8&amp;t=209s</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=paexvTTL Pf4">https://www.youtube.com/watch?v=paexvTTL Pf4</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=etDSti0illg">https://www.youtube.com/watch?v=etDSti0illg</a></p> <p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Skidder">https://en.wikipedia.org/wiki/Skidder</a></p> <p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Skidder_iki/Glob%C4%81l%C4%81_posicion%C4%93%C5%A1anas_sist%C4%93ma">https://en.wikipedia.org/wiki/Skidder_iki/Glob%C4%81l%C4%81_posicion%C4%93%C5%A1anas_sist%C4%93ma</a></p>							

PAVYZDINĖS  
NUOTRAUKOS







### 2.3.3. Asortimento grupavimas

PRAMONĖS ŠAKA	Miškininkystė	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Medienos ruoša	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.3.3. Asortimento grupavimas
ĮVADAS					Asortimento parinkimas prasideda planuojant kirtimą, kirtimo meistras nustato sukrovimo plotą ( $4m^3 = 1$ metras) ir optimalią vietą. Kita vertus, atsižvelgiant į užduotį, kombaino operatorius sudeda rastus, šakas ar šakeles į technologinį koridorių, vėliau jas paverčia skiedromis, kad būtų lengviau surinkti.
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS					Miškavežis – miško transporto priemonė, pervežanti rastus ir važiuojanti keliu; Manipulatorius; sukrauna ilguosius rastus (kelmus, pusines nuopjovas ir ilgajų asortimentą);  Maišymas – skirtinges rūšies medienos krovimas šlaito ar laiptų forma. Medienos krovimas šlaito ar laiptų forma.
PROCESO APRAŠYMAS					Asortimentas yra pristatomas ir sukraunamas pristačius miško asortimentą naudojant miškavežį. Miškavežio operatorius vairuoja technikos ir manipulatoriaus pagalba, sukrauna asortimentą atrémus į kolonas ir nugabena jį į pakrovimo ir iškrovimo vietą.  Asortimento sudėjimas atliekamas pagal asortimento darbo tvarką (7–9 pagrindiniai asortimento tipai). Miškavežio operatorius pažymi asortimentų grupę (asortimentą, klientą) su lankstinukais. Abiejų kombaino ir miškavežio kompiuteriai fiksuoją apdorotą kiekį ir siuncią duomenis planuotojams. Miškavežio duomenys naudojami medienos asortimento atsargų ir skiedrų stebėjimui.  Kirtimo atliekos susidaro ne visais atvejais. Jei sąlygos yra palankios, sutvarkyti reikia ne daugiau nei 700-400 metrų, šakos yra atskirai sukrautos, medžių kirtimas organizuojamas taip, kad šakos sudarytų krūvas. Kirtavietės likutis matuojamas mWh (megavatvalandėmis), atsižvelgiant į kokybę, drėgmę ir kitus veiksnius.
ĮRANGA	<b>Miškavežis</b>				
ĮRANGOS KAINA	150 000 EUR				
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS	Ekspeditoriaus vidutinė kaina yra 150 000 EUR. Paslaugų kaina $4-6$ EUR / $m^3$ , operatoriaus pelnas iš apdorojimo yra nuo 0,7 iki 1 EUR už $m^3$ . Vienu miškavežiu dirba 2–3 žmonės. Dienos metu eksportuojama nuo 100 iki 150 $m^3$ .				
DAUGIAU INFORMACIJOS – ŠIUOSE VAIZDO JRAŠUOSE	<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=saYrlcV3zkk">https://www.youtube.com/watch?v=saYrlcV3zkk</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=F6KmjYgqW_g">https://www.youtube.com/watch?v=F6KmjYgqW_g</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=1ZOmJqlq508">https://www.youtube.com/watch?v=1ZOmJqlq508</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=cwwkO7m4bpY">https://www.youtube.com/watch?v=cwwkO7m4bpY</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4vU4x541r20">https://www.youtube.com/watch?v=4vU4x541r20</a></p> <p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Harvester#Agriculture_and_forestry">https://en.wikipedia.org/wiki/Harvester#Agriculture_and_forestry</a></p> <p><a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEoistik%C4%97">https://lv.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEoistik%C4%97</a></p>				

**PAVYZDINĖS  
NUOTRAUKOS**





## 2.3.4. Medienos logistika

PRAMONĖS ŠAKA	Miškininkystė	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Medienos ruoša	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.3.4. Medienos logistika			
ĮVADAS	Pagrindiniai technologiniai procesai yra assortimento pakrovimas, assortimento transportavimas ir assortimento iškrovimas pas klientą.							
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS	“Miškavežis – miško mašina, pervežanti rastus ir važiuojantį keliu; Manipulatorius – krauna medieną jvairiomis laiptų ir šliaitų formomis. Sausas miško dirvožemio ruožas, kuriame yra derinys miško auginimo sąlygų gerai kvėpuojantiems mineraliniams augalams; Krituolių aglomeracija.							
PROCESO APRAŠYMAS	<p><b>Transportas.</b> Remiantis miškavežio duomenimis logistikos skyrius žino ir planuoja assortimento likučius bei jų transportavimą klientui. Logistikos skyrius planuoja medienos darbininkų maršrutus ir siunčia darbų paskirstymus el. paštu. Operatorius atrenka reikiamą assortimentą, krovos kiekius atitinkančius saugos reikalavimus, įvertina medienos kiekį ir siunčia duomenis į skyrių, išspausdina važtaraštį ir siunčia medienos assortimentą klientui pagal gautą maršrutą. Iškrauna ir grąžina klientui važtaraštį ir saskaitą.</p> <p><b>Medienos vertinimas.</b> Medienos assortimento matavimui naudojami jvairūs standartiniai metodai, pagrįsti medienos rūšimi, skersmeniu ir ilgiu. Yra keletas assortimento įvertinimo metodų, pavyzdžiui, grupinis metodas, kuris dažniausiai naudojamas malkoms, medienai, dideliam kiekui arba kiekvienam medžiui atskirai. Assortimento vertinimui naudojamos nepriklausomos sertifikuotos vertinimo įmonės („SIA LVF“) bei didelės įmonės („RSEZ Ltd. Verems“, „AS Gaujas Koks“ ir kt.). Matavimui naudojama įranga – matavimo ruletė, kuria nustatomas medienos kiekis kubiniais metrais ir kito kliento kokybės reikalavimai (susisukimas, išlinkimas, šakelių aukštis, dažnumas, ruošinių skersmuo, atraižos, dėmės, drožlės ir kt.) kas 10 cm išmatuojant medžio skersmenį. Ypatingas dėmesys skiriamas vabzdžiams, kurie dažnai suprastina medienos kokybę.</p>							
ĮRANGA	<b>Miškavežis</b>		<b>Medienos vertinimo automatinė linija.</b>					
ĮRANGOS KAINA	200 000 EUR		1 500 000 EUR					
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS	Mašinos kaina yra apie 200 000 EUR, paslaugų kaina – apie 5 EUR/m <sup>3</sup> , operatorius gauna apie 1200 EUR atskaičius mokesčius (grynas mėnesinis atlyginimas).							
DAUGIAU INFORMACIJOS –ŠIUOSE VAIZDO ĮRAŠUOSE	<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=oh-E80ExiVw">https://www.youtube.com/watch?v=oh-E80ExiVw</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2m1eCNz6ax0">https://www.youtube.com/watch?v=2m1eCNz6ax0</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=xCP-zTs_0Gc">https://www.youtube.com/watch?v=xCP-zTs_0Gc</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ph_eFF60ouQ">https://www.youtube.com/watch?v=ph_eFF60ouQ</a></p>							

**PAVYZDINĖS  
NUOTRAUKOS**

Miškavežis



The most popular assortment types by tree species in order of priority

Pine tree	Class A saw log	Saw log	Small saw log	Pulpwood	Fire-wood
Fir-tree		Saw log	Small saw log		
Birch	elite (Class A) plywood	Class B plywood	Tara wood	Pulpwood	Fire-wood
Aspen Black alder Other leaf trees		Saw log	Tara wood		Fire-wood



### 2.3.5. Mediена

PRAMONĖS ŠAKA	Medžio apdirbimas	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Medienos gamyba	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.3.5. Mediena	
ĮVADAS	Pjautinė mediena gaminama iš atitinkamo medienos assortimento (medienos rūšis, rąsto ilgis, skersmuo ir kokybės reikalavimai, pvz., šakų skaičius metre ir kt.), ji ruošiama kertant medžius ir atitinkamai įvertinant juos įmonėje. Tada apvalūs rąstai sudedami ant rampos ir pasiekus atitinkamus pjūklus supjaunami į stačiakampes sijas arba lentas. Šio proceso šalutinis produktas yra žievė, drožlės ir daugiametė augalai.					
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS	Kelmas - atliekos - krūmai - Mediena, storis ir plotis 100 mm ar daugiau, yra pagaminti iš rąstų arba klijuočių lentų, jie naudojami namų statyboje, baldų pramonėje, pakavimo pramonėje ir t.t.; Daugiafunkcinis pjūklas – specialiai suprojektuotas pjauti lygiagrečiai medžio ilgiui; Juostinis pjūklas – tai pjūklas ilga geležte, kurį sudaro išilginė metalinė dantytą juosta, ištempta tarp dviejų ar daugiau velenų medžiagai pjauti.					
PROCESO APRAŠYMAS	"Pjovimas atliekamas lentpjūvėje diskiniais pjūklais (dideliais pjūklais) arba juostiniai pjūklais (horizontaliai arba vertikaliai). Pjautinės medžiagos drėgmės kiekis yra 30 proc., kai medienos medžiaga pasikeičia, ji išdžiūsta, susitraukia, deformuoja ir įtrūksta. Pagal aplinkos įtaką medžiaga taip sakoma - ""kvėpuoja"", tampa drėgnesnė, išsipučia ir deformuoja. Iš esmės deformacija vyksta medienos skaidulose, kurios yra apskritos ir mėgina išsitiesinti. Ši medienos savybė riboja medienos naudojimą kaip medžią tiksliai dalį gamybai, taip pat aukštos kokybės interjeruose. Ypatinga problema gali būti šakos, kurios gali iškristi (ypač eglių) arba sulinkti. Šakų vieta yra kiesta ir nefunkcionuoja, ją galima nulaužti. Todėl mediena džiovinama ir klijuojama siekiant sumažinti vidinį medienos stiprumą ir tendenciją deformuotis nei išvengti šakų. Ilgalaike pjautinė mediena yra „negyva“ (apie 5 metų) ir deformuoja daug mažiau. Gavus medieną, ji turi būti džiovinama iki tam tikro drėgnumo, priklausomai nuo jos tolesnio panaudojimo, staliams 8–12 proc., statybai – 18 proc. Drėgmę nustato specialus matuoklis. Pjautinė mediena džiovinama specialiose džiovinimo patalpose - angaruose. Namų sąlygomis, ji gali išdžiūti natūraliomis sąlygomis daržinėje arba stoginėje (2–3 mėnesiai)."					
ĮRANGA	<b>Daugiafunkcinis pjūklas</b>		<b>Juostinis pjūklas</b>		<b>Džiovinimo įranga</b>	<b>Drėgmės matuoklis</b>
ĮRANGOS KAINA	6 000–100 000 EUR		4 000–80 000 EUR		apie 50 m <sup>3</sup> 100 000 EUR	
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS	Paslaugų kaina darbuotojų komandai: 10–20 EUR/m <sup>3</sup> Medienos kaina: 50–150–1000 EUR/m <sup>3</sup> Iš 1m <sup>3</sup> rąstų pagaminama 0,4–0,55 m <sup>3</sup> medienos Atlyginimas: 460–560 EUR per mėnesį Gamybos įrangos linija – didelio pajėgumo apytikslė kaina 1 000 000–5 000 000 EUR Latvijoje pagaminti juostiniai pjūklai – <a href="http://www.tehnika.lv/lat/prod.htm">http://www.tehnika.lv/lat/prod.htm</a> Pjautinės medienos impregnavimas priklausomai nuo apdorojimo specifikacijos – nuo 17 EUR/ m <sup>3</sup> Pjautinės medienos džiovinimas – nuo 15 EUR /m <sup>3</sup> Medienos obliavimo paslaugos – nuo 10 EUR/m <sup>3</sup>					

## PAVYZDINĖS NUOTRAUKOS




## DAUGIAU INFORMACIJOS – ŠIUOSE VAIZDO ĮRAŠUOSE

<https://www.youtube.com/watch?v=b8Xl451QvBE>  
<https://www.youtube.com/watch?v=EDlumr3MM0Y>  
<https://www.youtube.com/watch?v=WZxUBYVVAp>  
<https://www.youtube.com/watch?v=l5Gru0lyX6s>  
<https://www.youtube.com/watch?v=l9px0hel-al>  
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81\\_\(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB))  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Saw>  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Bandsaw>



### 2.3.6. Profilinės medžiagos


PRAMONĖS ŠAKA	Medžio apdirbimas	"TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ"	Medienos apdorojimas	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.3.6. Profilinės medžiagos
ĮVADAS	Norint toliau naudoti gautą medieną galutinio gaminio gamyboje, pavyzdžiui, baldų gamyboje, statybiniams elementams – laiptams, lentynoms ar lentinėms grindims, ji turi būti apdorota. Visų pirma pasirinkite pjovimo dydį.				
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS	Grioveliai, siūlės; uždengimas – mediena, naudojama uždengti tarpui tarp grindų ir sienos; Staklės – naudojamos medienos apdirbimui į įvairias figūrines dalis.				
PROCESO APRAŠYMAS	Profilinių medžiagų gamyba. Sausos lento apdorojamos iš visų pusų, siūlių grioveliai apdorojami staklėmis. Profilinės medžiagos yra grindjuostės, terasinės lento, apdailos lento, grindų apdaila. Profilinė medžiaga gaminama keturių pusų obliavimo staklėmis, o sukamasis peilis sukuria lygų, malonų, tinkamo dydžio paviršių. Jei reikalingos medžiagos suapvalintos briaunos arba tam tikros formos, taip vadinamas profilis, jis gaunamas naudojant atitinkamoms formos frezavimo stakles – reikiamas formos sukamuosis peilius (galima pagaminti bet kokio tipo frezas) pvz. baroko grindjuostėms, langų lentoms arba durų forminiams elementams. Be to, suformuojamos tokiai dalij, kaip grindys arba apdailos plokštės, jungtys. Savo ruožtu tekinamos dalys gaminamos sukamosiomis staklėmis, kai besiskanti medinė dalis išpjaustoma arba iškalama norint gauti reikiamą formą ir dydį, pavyzdžiui, laiptuotos lentynos ar elementarus šluotos kotas. Kad produktas geriau atrodytų, pabaigoje medžiaga šlifuojama naudojant savadarbę švitrinj popierių, kuris yra uždedamas ant rotacinių įrankių.				
ĮRANGA	Obliauvimo staklės	Frezavimo mašina	Staklės	Siaurapjūklis	Šlifuoklis
ĮRANGOS KAINA					
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS					
PAVYZDINĖS NUOTRAUKOS					
DAUGIAU INFORMACIJOS – ŠIUOSE VAIZDO ĮRAŠUOSE	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=scnG-4PE-_4">https://www.youtube.com/watch?v=scnG-4PE-_4</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bdcrAs9YcH8">https://www.youtube.com/watch?v=bdcrAs9YcH8</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b0Tkwt-0OR8">https://www.youtube.com/watch?v=b0Tkwt-0OR8</a> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Groove">https://en.wikipedia.org/wiki/Groove</a> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Baseboard">https://en.wikipedia.org/wiki/Baseboard</a> <a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Kokgriešana">https://lv.wikipedia.org/wiki/Kokgriešana</a>				




### 2.3.7. Plokščių medžiagos

PRAMONĖS ŠAKA	Medžio apdirbimas	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Plokščių medžiagos gamyba	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.3.7. Plokščių medžiagos
JAVADAS	Skirtingų lentų medžiagos, pagamintos iš medienos gaminii ar medienos, kuri negali būti naudojama grynos medienos gamyboje, skiriasi. Plokščių medžiagos yra patvaresnės, jos nesideformuoja ir nekeičia dydžio ir yra santykinių atsparios klimato sąlygoms.				
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS	Frakcija – KSP – medžio drožlių plokštė OSB – orientuotų drožlių plokštė; <u>Klijuota mediena</u> – beržiniai rąstai; Fanerinė plokštė – plona fanera, pagaminta iš klijuotos medienos				
PROCESO APRAŠYMAS	Drožlių plokščių gamybą daugiausia sudaro spygliuočių ir lapuočių rąstų, kurie negali būti naudojami medienos gamybai, taip pat iš lentpjūvių pjuvenų, skiedrų, drožlių gamybinių atliekų, susmulkinant medžią iki tam tikros frakcijos. Be to, drožlės džiovinamos ir klijuojamos, siekiant gauti jvairių dydžių medžiagas. Plokštę, susidedanti iš smulkiai susmulkintų medžio dalij (drožlių ir medžio dulkių, padalintų pagal frakcijas – išorinių smulkių frakcijų, ir stambių frakcijų tarpinio sluoksnio), suspaustų kartu su klijais. Taip gaunama medienos drožlių plokštė (CSP) arba orientuotų drožlių plokštė (OSB). Pastarosios yra labiau atsparios didesnėms apkrovoms.  Fanera dažniausiai naudojama beržo rąstų arba faneros gamybai kaip šalutinis produktas susidaro skiedros. Nuo pradžios rastas jmirkomas, tada fanera nuževinama (fanera apdorojama hidroterminiu būdu, o tada faneros juosta sukraunama.) Tada ji nuosekliai džiovinama slenkančiose džiovyklose, po to fanera klijuojama tepant klijais ir spaudžiant karštu presu. Gautos faneros viršutinis sluoksnis laminuojamas skirtingomis medžiagomis, spalvomis ir tekstūromis, pagal poreikį.				
ĮRANGA	Smulkintuvas	Džiovintuvas	Klijavimo mašina	Presas	
KAINA					
EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS	Paslaugos kaina nenurodyta.  Produkto kaina skiriasi pagal kokybę ir storį bei kitų medžiagų matmenų 2–6 EUR/m <sup>2</sup> ; 300–500 EUR/m <sup>3</sup>				
DAUGIAU INFORMACIJOS – ŠIUOSE VAIZDO ĮRAŠUOSE	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=mE1s5CZEGR4">https://www.youtube.com/watch?v=mE1s5CZEGR4</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XzIVuQQRy3s">https://www.youtube.com/watch?v=XzIVuQQRy3s</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LVPAzWnMlag&amp;index=7&amp;list=RDvwLz6M_N3HM">https://www.youtube.com/watch?v=LVPAzWnMlag&amp;index=7&amp;list=RDvwLz6M_N3HM</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eF5LVBW1vl8">https://www.youtube.com/watch?v=eF5LVBW1vl8</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=STjdDSpEu6w&amp;t=318s">https://www.youtube.com/watch?v=STjdDSpEu6w&amp;t=318s</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=b0E7crKp5cU">https://www.youtube.com/watch?v=b0E7crKp5cU</a> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_board">https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_board</a> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Oriented_strand_board">https://en.wikipedia.org/wiki/Oriented_strand_board</a>				

**REFERENCE  
PICTURES**





### 2.3.8. Baldų gamyba


PRAMONĖS ŠAKA	Medžio apdirbimas	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Plokščių medžiagų gamyba / CNC apdorojimas	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.3.8. Baldų gamyba
<b>JVADAS</b>	Gauta plokščių medžiaga placiai naudojama statyboje kaip konstrukcinis elementas, pavyzdžiu, kaip grindų danga arba apdailos medžiaga sienoms ir pjovimui, arba placiai naudojama baldų gamyboje, stalams, lentynombs, spintelėms ir kt. Baldų gamyboje suderinamas brangiosios medienos naudojimas				
<b>SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS</b>	"Velenai – sukamosios galvutės; Natūrali ar brangi mediena – džiovinta mediena; Atnaujinta mediena – senos medinės detalės, atnaujintos baldams, MDF – plokštė, pagaminta iš šalutinių kietmedžio produktų, klijuojama kartu vašku ir derva esant aukštai temperatūrai ir slėgiui; šios plokštės yra patvaresnės ir tankesnės nei fanera; CNC – įrankį valdo kompiuteris; CAD - kompiuterinio projektavimo programos; CAM – gamybos proceso stebėjimo ir kontrolės programos; 3D – trimatis objektas."				
<b>PROCESO APRAŠYMAS</b>	<p>Baldų gamyba yra skirstoma į gamybą iš džiovintos medienos, taip pat vadinamos natūraliu medžiu ir plokštinių medžiagų. Medinių baldų gamyboje su sausomis jungtimis naudojama pušies, eglės arba kietmedžio (ąžuolo, beržo) mediena. Plokščių baldų gamybai naudojamos laminuotos medžio drožlių plokštės ir MDF plokštės, išskyrus fanerą. Mediniai baldai gaminami iš sausos medienos, pjautos juostomis ir suklijuotos, tada ji supjaustoma tiksliais matmenimis ir lakuojama. Lentų baldai pagaminti iš laminuotų medžio drožlių plokščių, pjaustant jas tiksliais matmenimis.</p> <p>Plokščių pjaustymas atliekamas ant pjaustymo lento, tačiau jei reikalaujama forma nėra tiesi, tada tekinama. Paprastai plokščių frezavimo staklės yra automatiizuotos, todėl lengviau pagaminti kelias identiškas reikalingas kopijas. Automatinė įranga, reikalinga kompiuteriui ir specialiai programai valdyti įvairius valdiklius, reguliuojančius besisukančią galvutę į kurią įtvirtinami įvairūs įrankiai suteikiant reikiama formą. Sudetingi įrenginiai taip pat gali automatiškai pakeisti įrankį atlikdamai keletą operacijų ir žymiai sutrumpindami vieno komponento gamybos ciklą. Automatinė prietaiso galvutė taip pat gali atlirkti lazerio pjovimą arba graviravimą, vandens srove, peiliu ir panašiai.</p> <p><b>CNC gamyba</b> yra procesas, kurio metu medžiaga naudojama kompiuteriu valdomų procesų apdorojime, kuris yra placiai naudojamas metalo apdirbimo, medžio apdirbimo ir kitų automatizuotų gamybos procesų metu. Jos pagrindiniai elementai yra koordinacių stalas, apdorojimo galvutė ir kompiuteris su atitinkama apdorojimo programa. Reikiama medžiaga dedama ant stalo ir pritvirtinama. Pagal koordinacių stalą matuoklis apdirbimo galvutę su reikiamais įrankiais ir nukreipiamas kompiuterinės programos į norimą koordinacių tašką (X.Y.Z.) su pjovimo įrankio parametrais. Norėdami panaudoti tokią jungtį, jums reikia atitinkamos išvesties bylos FILE.STL dalies. Šios bylos sukuria specialias programas vektorinei grafikai, kur kiekvienas taškas, linija ar forma turi savo trimates koordinates. Tokios programos vadinamos CAD programomis („AutoCAD“, „CorelDRAW“, „Illustrator“ ir t.t.), jų licencija yra gana brangi, tačiau yra ir paprastos nemokamos alternatyvos („Google Sketch“).</p> <p>Kai išvesties failas yra prieinamas reikiamu formatu, kuris yra visų atskirų įrenginių reikalavimas (yra galimybė, kad failą ar failus galima konvertuoti, tačiau ne visada tai atliekama tiksliai, be duomenų praradimo), toliau nurodytos dalys gali būti reikalingos apdirbimo ar gamybos proceso modeliavimui. Šis etapas taip pat kompiuterizuotas CAM programų pagalba, todėl galima keisti, nustatyti arba reguliuoti įvairius apdirbimo procesus, koordinates, apdorojimo nustatymus ar eilę. Medienos apdirbimas naudoja įvairias CAM programas, kurias dažniausiai suteikia įrenginio gamintojas. Abu procesai yra tarpusavyje susiję, todėl jie vadinami CAD / CAM gamyba.</p>				
<b>ĮRANGA</b>	<b>CNC frezavimo stalas</b>		<b>CAD programos</b>		<b>Rankiniai įrankiai</b>
<b>KAINA</b>	5 000 EUR		Nemokama - 10 000 EUR-		100–5000 EUR
<b>EKONOMINIAI FAKTAI IR DUOMENYS</b>					

**REFERENCE  
PICTURES**



**DAUGIAU  
INFORMACIJOS –  
ŠIUOSE VAIZDO  
ĮRAŠUOSE**

<https://www.youtube.com/watch?v=huuDTZYvtos>  
<https://www.youtube.com/watch?v=3LdtpAQtxkl>  
[https://www.youtube.com/watch?v=HBMu\\_T8GjYw](https://www.youtube.com/watch?v=HBMu_T8GjYw)  
<https://www.youtube.com/watch?v=qoh0K3zzBrg>  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Milling\\_\(machining\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Milling_(machining))  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Medium-density\\_fibreboard](https://en.wikipedia.org/wiki/Medium-density_fibreboard)  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Flooring#Wood\\_flooring](https://en.wikipedia.org/wiki/Flooring#Wood_flooring)  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical\\_control](https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_control)  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided\\_design](https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design)  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided\\_manufacturing](https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing)  
[https://lv.wikipedia.org/wiki/3D\\_model%C4%93%C5%A1ana"](https://lv.wikipedia.org/wiki/3D_model%C4%93%C5%A1ana)



## 2.3.9. Statyba

PRAMONĖS ŠAKA	Medžio apdirbimas	TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ	Statyba	KONKRETI TECHNOLOGIJA	2.3.9. Statyba
ĮVADAS	Mediena yra tradicinė, o ekologiška medžiaga, plačiai naudojama statyboje nuo seniausių laikų. Plėtojant technologijas, medienos naudojimas tampa paprastesnis, užtikrinant greitesnę, vertingesnę ir ekonomiškesnę statybą.				
SUSIJĘ RAKTINIAI ŽODŽIAI, SANTRUMPOS	Kalibruotas obliavimas; Krūmai – Mediena, storis ir plotis 100 mm ar daugiau, yra pagaminti iš rastų arba klijuočių lentų; jie naudojami namų statyboje, baldų pramonėje, pakavimo pramonėje ir t.t.				
PROCESO APRAŠYMAS	<p><b>Rastiniai namai</b>, pagaminti iš rastų, kurie parenkami miške: tiesūs, patvarūs ir vienodo skersmens. Rastiniai namai yra pagaminti iš susuktų rastų, rastai nukertami, o paskui sujungiami. Yra daugybė tradicinių medienos jungčių tipų, nes naujų technologijų atsiradimas pagerina jungčių sprendimus. Jei naudojami valcuoti rastai, reikia naudoti didelės tekinimo stakles, kurios, naudojant specialų peilį, apdoroja rastą. Specialiu pjaustytyvuu bus sukurtos griovelii jungtys. Jei naudojamas medis be sienelių, tada rastai nužievinami specialiu rankiniu įrankiu, supjaustomi elektriniu arba grandiniiniu pjūklu, apdirbami išlenktu kirviu ar arba išskaptuojami rankiniais įrankiais.</p> <p><b>Stacionarūs pastatai</b> yra mediniai namai, kuriuose medis daugiausia naudojamas statybos (karkaso) konstrukcijai ir perdangų izoliacijai. Medinės plokštės gaminamos iš džiovintos medienos, kuri yra sukalibruota, su išilginiais grioveliais ir sukliuotos kartu, derinant šilumos izoliaciją, įvarias garų kompensavimo plėveles ir lentų medžiagą.</p> <p><b>Daugiaaukščiai moduliniai namai</b>. Pasaulyje mediena vis labiau pripažystama kaip statybinė medžiaga, ypač populiarū Skandinavijoje. Mediniai namai turi itin malonią aurą, aromatą, o tai reiškia, kad medis naudojamas kaip statybinė medžiaga daugiaučių namų statybai (šiuo metu aukščiausias pastatas Norvegijoje yra 26 aukštų). Ši technologija yra panaši į stovinčius pastatus, kelių aukštų pastatus sudaro atskiri moduliai, kurie sustiprina keletą pastato aukštų.</p> <p><b>Klijuotos sijos</b> yra klijuojamos ir naudojamos klijuojant didelio laidumo perdangų (siju), kurios puikiai uždengia sporto sales, gamybos kompleksus arba kultūros objektus, pvz., Koncertų sales, pastatymu, statyboje</p>				
ĮRANGA					
KAINA					
DAUGIAU INFORMACIJOS – ŠIUOSE VAIZDO ĮRAŠUOSE	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=FU9_v58YL0A">https://www.youtube.com/watch?v=FU9_v58YL0A</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PzwJLkz6WY0">https://www.youtube.com/watch?v=PzwJLkz6WY0</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Fsezel6YyJo">https://www.youtube.com/watch?v=Fsezel6YyJo</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KImuleMrIKc">https://www.youtube.com/watch?v=KImuleMrIKc</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ndTOoO1wl_M">https://www.youtube.com/watch?v=ndTOoO1wl_M</a> <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)"><u>https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)</u></a>				

**PAVYZDINĖS  
NUOTRAUKOS**



### 3. Praktinė veikla ir reflektavimas

Karjeros konsultantai organizuoja praktinę moksleivių veiklą, pasinaudodami produkto kaštų skaičiavimo technologine lentele arba individualiai (pačio karjeros specialisto/mokytojo) parengtomis užduotimis. Informacija, reikalinga skaičiavimams, surenkama lankymosi įmonėse metu arba naudojantis internetiniais ištekliais. Planuojamos užduotys gali būti siejamos su tvaraus verslo principais arba produkto diegimo galimybių analize.

#### Praktinio taikymo pavyzdys:

Paskaičiuokite, kiek hektarų miško turėtų būti paruošta kaip medienos ruošiniai vidutiniškai per mėnesį, kad būtų galima apmokėti naujų miško ruošos mašinų įsigijimą. Salygoje svarbu atsižvelgti į tai, kad vidutiniškai medienos ruošos paslaugos Latvijos miškų aukcione yra 6 Eurai už medienos kubinį metrą. Siekiant paskaičiuoti medienos ruošos kainas ir techninę specifikaciją galima remtis interneute pateikiama informacija arba pasitelkti apvaliosios medienos pardavimo tarpininkų informacija ([johndeere.com](http://johndeere.com) arba [ponse.com](http://ponse.com), arba kitomis). Taip pat čia svarbu turėti mintyje, kad trys žmonės dirba su viena mašina ir jų vidurinis atlyginimas, atskaičiavus mokesčius, apima nuo 1500 iki 2000 Eurų per mėnesį. Vienas hektaras miško vidutiniškai sudaro 800 kubinių metrų medienos Latvijos valstybiniuose miškuose ir 400 kubinių metrų privačiuose miškuose. Mašinos nusidėvėjimas per penkerius, jos eksplloatavimas ir išlaidos kurui, bei kelių mokesčiai sudaro 0,1 Euro už vieną kubinį metrą.


Dizaino pasirinkimas:	Pasirinktas produktas	Technologijų pasirinkimas, remiantis medžiaga:			
Sąnaudų apibrėžimas 1. Produktu sudedamuju dalių apibrėžimas <i>Produktu dydis 200x200 mm</i> 2. Ką galima pagaminti/įsigytis: <i>Meninis rėmas ① - pagamintas, Laikrodžio mechanizmas ② - įsigytas</i> 3. Gaminamo produkto medžiagos pasirinkimas: <i>Medis Plastikas Varis Titanas Aliuminio lydinys Plienai...</i>		<table border="1"><tr><td>1. Metalas 3D spausdinimas Liejimo Štampavimas Frezavimas nau- dojant programinę jrangą</td><td>2. Medienos rankinis išpjovimas išpjovimas naudojant programinę jrangą</td><td>3. Plastiko 3D spausdinimas Gamyba naudojant programinę/jrangą Produkto formavimas panaudojant pilną automatizavimą</td></tr></table> <p>Produkto tipas (PT): Vieneto gamyba (U); Partijos gamyba (B); Masinė gamyba (M)</p>	1. Metalas 3D spausdinimas Liejimo Štampavimas Frezavimas nau- dojant programinę jrangą	2. Medienos rankinis išpjovimas išpjovimas naudojant programinę jrangą	3. Plastiko 3D spausdinimas Gamyba naudojant programinę/jrangą Produkto formavimas panaudojant pilną automatizavimą
1. Metalas 3D spausdinimas Liejimo Štampavimas Frezavimas nau- dojant programinę jrangą	2. Medienos rankinis išpjovimas išpjovimas naudojant programinę jrangą	3. Plastiko 3D spausdinimas Gamyba naudojant programinę/jrangą Produkto formavimas panaudojant pilną automatizavimą			

Metalas										
Medžiaga	Apdirbimo tipas	PT	Qnt	1 dalis medžiagos kaina (1pcs / €)	Paruošimo laikas (valandos)	Parengimo kaina ((h/€)	Apdorojimo laikas (h/€)	Apdorojimo kaina (h/€)	Komentarai	1 vnt. tiesioginės išlaidos (€)
Varis	3D	U	1	200	3	20	4	50	Programavimas kainuoja 60 €	460
Varis	Liejimas	B	6	23	1	0.5	0.5	10	Liejimas kainuoja 1000 €	190
Varis	Vario CNC apdirbimas	B	5	40	3,25	20	1	40	Programavimo kaina 60 € + mašinos nustatymas 5 EUR	141
Titanas	3D	U	1	200	3	20	4	50	Programavimas kainuoja 60 €	460
	Liejimas	B								200
Nerūdijantis plienas	Vario CNC apdirbimas	B	5	10	3,25	20	1	40	Programavimo kaina 60 € + mašinos nustatymas 5 EUR	111
Nerūdijantis plienas	3D	U	1	10	3	20	4	50	Programavimas kainuoja 60 €	270
...										
Mediena										
Mediena	Medienos apdirbimas rankiniu būdu	U	1				25	20		500
Mediena	CNC apdirbimas	B			3				Programavimas kainuoja 60 €	110
...										
Plastikas										
Plastikas	3D	U	1	5	3	20			Programavimas kainuoja 60 €	42
Plastikas	Štampavimas	M							Antspaudas kainuoja 10000	5
...										

## **Projekto komanda išreiškia dėkingumą įmonėms ir organizacijoms, kurios dalyvavo projekto veiklose ir pateikė savo įžvalgas rengiant projekto rezultatus**

AGF Pluss SIA	Amoor OÜ	ADworks.lt
ArtStudio IK	Balbiino AS	Akvatera UAB
Daba Laba SIA	Baltic Connexions OÜ	Europine partneryste UAB
Gaujas Koks SIA	Barris AS	Hidroteka UAB
Rēzeknes gaļas kombināts SIA	Bellfire OÜ	Jadygos Kepiniai UAB
Latgales Dārzenų logistika SIA	BLRT Grupp AS	Kauno grūdai AB
Latgales Galdnieks IK	Estonian Cell AS	Kauno maisto pramonės mokymo centras
Latgales Piens AS	Ensto Ensek AS	LZUKT.lt
Latvijas valsts meži AS	E-profiil AS	Modest AB
Leax Rēzekne SIA	Fazer Food OÜ	Nacionalinė mokėjimo agentūra
Light Guide Optics Int. SIA	HKScan Estonia AS	Nematekas ŽŪB
Nodarbinātības Valsts aģentūra	Kalev AS	Odetos Liesionienės ūkis
Rēzeknes autobusu parks AS	Norma AS	Vetfarmas UAB
SM SIA	Pagaripoisid OÜ	Vilkyškių pieninė AB
Upeslāči IK	Põltsamaa Felix AS	žemėsūkis.com
Vilānu selekcijas un izmēģinājumu stacija	Puiduhake.com OÜ	101 kepyklėlė
Verems RSEZ SIA	Saku Ölletehase AS	
Zieglera Mašīnbūve SIA	Stora Enso Eesti AS	
Zeize SIA	UPM-Kymmene Otepää	
	Valga Puu OÜ	
	Viiratsi Saeveski AS	
	Windak OÜ	

- 21<sup>st</sup> Century Skills for Students and Teachers. (2010). Honolulu: Kamehameha Schools, Research & Evaluation Division. Retrieved from [http://www.ksbe.edu/\\_assets/spi/pdfs/21\\_century\\_skills\\_full.pdf](http://www.ksbe.edu/_assets/spi/pdfs/21_century_skills_full.pdf)
- Boden, M. A. (2004). *The Creative Mind: Myths and Mechanisms*. London: Routledge.
- Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1994). In search of understandings: *The case for constructivist classrooms*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Collin, A. (2009). Multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary collaboration: implications for vocational psychology. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 9(2), 101–110.
- Crawford, A., Saul, W., Mathews, S., & Makinster, J. (2005). *Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom*. New York: International Debate Education Association. Retrieved from <http://www.xaricidil.com/wp-content/uploads/2017/07/Teaching-learning-strategies-for-the-thinking-classroom.pdf>
- David, L. (2015). Constructivism. Learning Theories. Retrieved from <https://www.learning-theories.com/constructivism.html>
- Erasmus+ Strategic Partnership Project "Implementing Interdisciplinarity in Career Counselling" No.016-1-LV01-KA201-022681. (2017). Retrieved from <http://www.rta.lv/uploads/source/projects/citi%20projekti/2017/Recommendations.pdf>
- Fleming, G. (2018). Introduction to Critical Thinking. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/introduction-to-critical-thinking-1857079>
- Karjeras izglītība skolā [Career Education at School]. (2010). Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Retrieved from [http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras\\_izgliitiiba\\_skola\\_2010.pdf](http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skola_2010.pdf).
- Kenneth, B. H. (2001). Career Education and Education Reform: Time for a Rebirth. *Phi Delta Kappan International*, 83(4), 327–331. Retrieved from <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/003172170108300413>
- Marshall, N. (1999). The Students. Who are they and how do I reach them? *Reading and writing for critical thinking*, 5(3), 45–47.
- Meredith, K. S., Steele, J. L., & Kikusova, S. (2001). Critical Issues: Democracy, Community, Self, Literacy, and the Value of Global Conversation. *Journal of Literacy Research*, 33(1), 169–202.
- Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes. (2012). Strasbourg: European Comission. Retrieved from file: //C:/Users/user/Downloads/com669\_en.pdf
- Trilling & Fadel (2009). *21<sup>st</sup> Century Learning Skills*. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.



SIEKIANT TOBULINTI PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMĄ  
PATEIKITE TRUPMĄ METODO ĮVERTINIMĄ

<https://ej.uz/careerbaltic>

